



SHOWROOM LINE



Removedores de nódoas

COLOURED STAIN REMOVER

Tira-nódoas específico para remover manchas de cor em superfícies de pedra natural, grés, cerâmica, terracota ou betão

COLOURED STAIN REMOVER é um removedor de nódoas líquido à base de água desenvolvido e formulado especificamente para remover permanentemente nódoas coloridas causadas pelo derrame de substâncias manchantes para as superfícies, tais como: café, vinho, sumos de fruta, chá, bebidas em geral, mas também tintas, marcadores e muitos outros agentes manchadores líquidos.

BENEFÍCIOS

- ✓ Excelente capacidade de remoção de nódoas
- ✓ Adequado para aplicações verticais
- ✓ Versátil
- ✓ Ação rápida

USOS

Produto adequado para aplicação no interior e no exterior.
 Produto adequado para aplicação sobre aglomerado de mármore-cimento, aglomerado de mármore-resina, aglomerado de quartzo-resina, ardósia, arenito, basalto - pedra lávica, basalto fundido, cementina, cimento, cerâmica craquelada, cerâmica vidrada, clínquer, granito, grés porcelânico lapidado, grés porcelânico polido, grés porcelânico natural, grés porcelânico estruturado, argamassa de cimento, calcário, mármore, pórfiro, quartzito, terracota, Travertino, tufo. Não utilize em tecidos e carpetes.

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, Espátula, Aplicação direta

APLICAÇÃO PASSOS

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar a adequação do produto em uma área não exposta ou pedaço de material não utilizado

Preparação da superfície

- Proceder a uma limpeza profunda do suporte, tendo o cuidado de remover o pó e a sujidade presentes na superfície.
- Se presente, proteja as superfícies adjacentes nas quais não pretende aplicar o produto.
- Aplicar o produto sobre suportes com temperaturas superficiais entre +5 e +40°C
- Se a superfície a tratar possuir uma camada de cera ou tratamento previamente aplicado, remova-a com **SOLVENT STRIPPER** ou **WAX REMOVER**.

Aplicação

O produto deve ser utilizado puro. Aplique o produto diretamente na nódoa que pretende remover. Utilize um pincel, uma espátula ou, se for fácil, verta o produto diretamente sobre a superfície, deixando uma camada generosa de produto para a cobrir completamente. No caso de aplicação em superfícies particularmente grandes, como no caso de remoção de bolores e algas de pavimentos, o produto pode ser distribuído e trabalhado com máquina monodisco, escova de esfrega ou outras ferramentas adequadas para o efeito.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

APLICAÇÃO
PASSOS

Deixe o produto atuar na superfície até que a nódoa que está a tratar seja completamente removida. O tempo necessário depende da intensidade da mancha, da sua profundidade e tenacidade e do tempo decorrido desde a sua formação.

Embora cada mancha tenha características diferentes que podem exigir tempos específicos e diferentes, geralmente os tempos de ação necessários para a extração da mancha podem ser resumidos da seguinte forma:

- Nódos de café, vinho, chá, coca-cola, tomate, alimentos e bebidas em geral: de 30 minutos a 2 horas.
- Nódos de marcador e tinta: 30 minutos a 3 horas
- Bolores, algas e proliferações e resíduos vegetais em geral: de 15 minutos a 1 hora

Decorrido o intervalo de tempo estabelecido, proceda à remoção do produto e dos seus resíduos. Para remover o **COLOURED STAIN REMOVER** é possível utilizar papel absorvente ou panos em pequenas superfícies, esfregando ou removendo os resíduos até à sua completa remoção. Limpe com um pano ligeiramente húmido e aguarde que a superfície seque completamente antes de avaliar o resultado da remoção de manchas. No caso de superfícies médias ou grandes, remover os resíduos utilizando uma escova com panos absorventes ou um esfregão ligeiramente humedecido até à completa eliminação do excesso. Limpe a superfície com um pano ou esfregona ligeiramente húmida, aguarde que seque completamente e depois avalie o resultado obtido.

Caso o resultado obtido seja apenas parcialmente satisfatório, sugere-se repetir a aplicação do produto da mesma forma ou avaliar a necessidade de lixagem prévia. Se a nódoa for mista, a utilização de um tipo diferente de removedor de nódos também pode ser eficaz.

No caso de intervenção em superfícies particularmente absorventes como pedra natural áspera ou terracota, para evitar a absorção excessiva do produto pelo material é necessário humedecer ligeiramente com água a superfície que se pretende tratar antes de aplicar o produto.

Abertura ao trânsito

Após enxaguar a superfície com água, esperar que o pavimento seque completamente antes de reabrir ao trânsito pedonal.

INSTRUÇÕES E
DIRETRIZES

- **COLOURED STAIN REMOVER** deve ser utilizado sozinho. NUNCA misture ou utilize em conjunto com outros produtos.
- Não aplicar o produto sobre suporte sobreaquecido
- Durante a aplicação do produto a superfície afetada não deve ser exposta diretamente aos raios solares
- No caso de aplicação sobre superfícies recentemente assentes ou betumadas, aguardar a cura completa da argamassa e do adesivo.
- Antes de proceder à aplicação do produto em toda a superfície é necessário realizar um teste preliminar numa porção de material não visível ou não assentada, para avaliar a sua adequação ao uso pretendido.

EQUIPAMENTO DE
LIMPEZA

O equipamento utilizado pode ser limpo com água

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE

**DADOS FÍSICOS E TÉCNICOS**

Fórmula	Gel
Cor	Incolor
Odor	Hipoclorito
pH	11.5 ± 0.5
Gravidade específica a 20°C	1120 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco.

DERRAMAMENTOS ACIDENTAIS

Absorva o produto com material absorvente (papel toalha, serragem, vermiculita, etc.) e descarte-o no recipiente de lixo mais adequado.

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções na ficha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 4.0 – 12/09/2024

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível no site www.fabersurfacecare.com. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados. As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso desses dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%