



SHOWROOM LINE

**Tratamentos de proteção**

ENHANCER PLUS

Impregnante intensificador de cor e à prova de manchas com acabamento mate, para materiais compactos e superfícies de baixa absorção

ENHANCER PLUS é um tratamento de impregnação à base de solvente, intensificador de cor e à prova de manchas que penetra na superfície. Proporciona um acabamento mate e garante uma grande proteção contra manchas em todos os materiais pouco absorventes ou acabamento polido.

O **ENHANCER PLUS** facilita a manutenção diária, pois reduz a capacidade da superfície de reter sujeidade, evitando sujeidade e manchas de penetrar no material.

BENEFÍCIOS

- ✓ Ótima proteção contra manchas
- ✓ Resistente aos raios UV
- ✓ Não fica amarelo horas extras
- ✓ A Certificado seguro para uso em superfícies em contato com alimentos

USOS

Adequado para aplicações internas e externas.
Adequado para acabamentos compactos e de baixa absorção dos seguintes materiais
Aglomerados de resina de mármore, Aglomerados de resina de quartzo, Ardósia, Basaltina – Lava rocha, basalto fundido, granito, calcário, mármore, pedra reconstituída (eco), Pórfiro, Quartzito, Travertino.

COBERTURA

10/15 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, rolo, aplicador de lã de carneiro, spray airless, pano

APLICAÇÃO PASSOS

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar a adequação do produto em uma área não exposta ou pedaço de material não utilizado

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujeidade presente.
- Esperar que a superfície a tratar esteja completamente seca.
- Todas as superfícies próximas por não serem tratadas devem ser protegidas
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C

Aplicação

Aplicar uma camada uniforme do produto cobrindo toda a superfície a ser tratada, utilizando as ferramentas de escolha. Certifique-se de criar uma camada uniforme e uniforme para cobrir a superfície inteira.

- Aplicar uma camada uniforme do produto cobrindo toda a superfície a ser tratada, utilizando a ferramenta preferida. Certifique-se de criar uma camada que seja perfeita e uniforme que possível.
- Após cerca de 10 minutos da aplicação, certifique-se de que não haja resíduos ou excesso de produto na superfície, redistribuindo-os se necessário, até serem completamente absorvidos.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

APLICAÇÃO
PASSOS

- Ao aplicar o produto em superfícies mais absorventes, aplique uma segunda demão cerca de 1-2 horas após a primeira, seguindo o mesmo procedimento descrito acima.
- Terminado o tratamento, esperar 24 horas antes de lavar a superfície. Espere até 48 horas para permitir que o produto assente ainda mais no material por um desempenho duradouro.

Retomar o uso da superfície

As superfícies estarão secas cerca de 1 hora após a aplicação do produto. Quando usado no chão superfícies, aguarde pelo menos 6 horas antes de abrir o piso ao tráfego de pedestres.

COMPLEMENTAR
MANUTENÇÃO DE
PRODUTOS

Após a limpeza com **ENHANCER PLUS**, recomendamos o uso do produto mais adequado Limpador Faber, como **NEUTRAL CLEANER** ou **FLOOR CLEANER**, dependendo da natureza da superfície.

INSTRUÇÕES E
DIRETRIZES

- Não aplique o produto em superfícies molhadas ou aquecidas
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Quando usado após um selador hidrorrepelente é necessário aguardar o tratamento deve estar completamente seco antes de prosseguir com o **ENHANCER PLUS**
- Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar

EQUIPAMENTO DE
LIMPEZA

O equipamento utilizado pode ser limpo com aguarrás

DADOS FÍSICOS E TÉCNICOS

Fórmula	Líquida
Cor	Clara
Odor	Solvente
Inflamabilidade (ASTM D 56)	<21°C
Gravidade específica 20°C	0,81 g/cm ³

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco.

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por Caixa

DERRAMAMENTOS
ACIDENTAIS

Absorva o produto com material absorvente (papel toalha, serragem, vermiculita, etc.) e descarte-o no recipiente de lixo mais adequado.

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções na ficha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 5.0 – 12/09/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível no site www.fabersurfacecare.com. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados. As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso desses dados e sugestões.