



SHOWROOM LINE

**Produtos de acabamento**

GRES & STONE WAX

Cera protetora mate para pavimentos em tijolo, pedra natural, betão ou grés texturizado

GRES & STONE WAX é uma cera de autopolimento à base de água para pisos de pedra natural, tijolos, betão, madeira natural, parquet e cerâmica texturizada.

GRES & STONE WAX confere um acabamento acetinado ao pavimento onde é aplicado e realça ligeiramente a cor original do material. O produto oferece recursos repelentes de água e óleo. O produto também sela as texturas da superfície, facilitando muito as operações diárias de limpeza e manutenção.

BENEFÍCIOS

- ✓ Protege contra sujidade
- ✓ Proporciona um acabamento acetinado
- ✓ Não fica amarelo horas extras
- ✓ Protege contra tráfego de pedestres

USOS

Produto indicado para uso interno.
Adequado para uso em aglomerado de cimento-mármore, aglomerado de resina de quartzo, Ardósia, Arenito, Basaltina - Pedra de lava, Telhas de concreto, Concreto, Clínquer, Coto, Granito, Porcelanatos Naturais, Porcelanatos Texturizados, Madeira, Calcário, Mármore, Parquet ou madeira natural, Quartzito, Terracota, Travertino, Tufo

COBERTURA

20/30 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Aplicador de lã de carneiro

APLICAÇÃO PASSOS

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar a adequação do produto em uma área não exposta ou pedaço de material não utilizado

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Esperar que a superfície esteja completamente seca.
- Qualquer superfície do local que não esteja sendo tratada deve ser protegida.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura dentro do intervalo +5 a +40°C

Aplicação

- Ao aplicá-lo em superfícies de absorção média-alta, recomendamos fortemente aplicando primeiro um produto hidrorrepelente para agir em profundidade e permitir que o **GRES & STONE WAX** catalise corretamente na superfície do material.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



MADE IN ITALY

100%

APLICAÇÃO
PASSOS

- Ao aplicar em superfícies compactas e não absorventes, como quartzo, cerâmica ou porcelanatos, diluir o produto em água, na proporção de 1:1.
- Aplique uma camada uniforme e abundante do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta preferida, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície sendo tratada. Recomendamos seguir sempre a mesma direção e padrão na aplicação. Cuidado para não deixar muito produto na hora de aplicar a cera e observe se acumulou produto na superfície aplicada, prossiga para redistribuí-lo durante o trabalho nessa seção.
- Se, ao aplicar a cera, você notar algum acúmulo em uma área onde o produto já foi aplicado, não tente uniformizar a camada de material: aguardar a cura da primeira camada e então intervir, conforme descrito a seguir.
- No caso de aplicação em superfícies particularmente absorventes ou texturizadas, pode necessário adicionar uma segunda demão de produto. Aplique uma segunda demão apenas uma vez.
- o primeiro está perfeitamente seco. Aguarde 2-3 horas entre as demãos. Nós recomendamos aplicando a segunda demão no sentido que cruza a primeira.
- **GRES & STONE WAX** é uma cera de autopolimento que, uma vez aplicada, criará um efeito acetinado extremo. Caso deseje aumentar o brilho da superfície, é possível fazê-lo usando uma enceradeira mecânica tradicional com ou uma pad de lã de cordeiro. Espere um mínimo de 3-4 horas para a cera curar e então limpe a superfície a seco, polindo até obter o brilho superficial desejado.
- A utilização de uma polidora mecânica também permite eliminar eventuais imperfeições criadas por um acúmulo de produto em uma área de superfície específica, no caso de aplicação de duas demãos do produto.

Retomar o uso da superfície

A superfície pode ser aberta ao tráfego de piso cerca de 4-6 horas após o produto ter aplicado.

COMPLEMENTAR
MANUTENÇÃO DE
PRODUTOS

Para manter uma superfície tratada com **GRES & STONE WAX** utilize o mais adequado Limpador Faber, como **NEUTRAL CLEANER** ou **FLOOR CLEANER**, dependendo da natureza da superfície. Para manter a camada de cera use **GRES & STONE WAX** diluída 1:5.

INSTRUÇÕES E
DIRETRIZES

- Não aplique o produto em superfícies molhadas ou aquecidas
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Não aplique o produto em superfícies externas
- Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar sua adequação

EQUIPAMENTO DE
LIMPEZA

O equipamento utilizado pode ser limpo com água



SHOWROOM LINE

**DADOS FÍSICOS E TÉCNICOS**

Fórmula	Líquida
Cor	Branca
Odor	Típico
pH	8,0 ± 0,5
Gravidade específica a 20°C	1020 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE 24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco.

EMBALAGEM Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Garrafas de 5 l - 4 garrafas por caixa

DERRAMAMENTOS ACIDENTAIS Absorva o produto com material absorvente (papel toalha, serragem, vermiculita, etc.) e descarte-o no recipiente de lixo mais adequado.

SEGURANÇA Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções na ficha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 4.0 – 12/09/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível no site www.fabersurfacecare.com. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados. As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso desses dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%