SHOWROOM LINE

Antiderrapante

SAFE FLOOR

Tratamento antiderrapante para porcelanato, granito, quartzo e pedra siliciosa

SAFE FLOOR é um tratamento antiderrapante à base de água especificamente formulado para aumentar a aderência das superfícies feito de porcelanato e cerâmica, granito, quartzo e todos os materiais siliciosos, em condições húmidas.

SAFE FLOOR atua diretamente na superfície do material ao qual é aplicado, criando microerosões que são invisíveis aos olhos. As microerosões permitem que a água escorra para aumentar a aderência da superfície em condições de chuva, seja com calçado ou pés descalços.

BENEFÍCIOS

- ✓ À base de água
- ✓ Reduz o escorregadio em condições de chuva
- ✓ Não forma película nem resíduos superficiais
- ✓ Tratamento de longa duração
- ✓ Nenhuma manutenção regular necessária

USOS

O produto é adequado para uso interno e externo.
Adequado para uso em aglomerado de resina de quartzo, basalto fundido, cerâmica vidrada, Clínquer, Granito, Porcelanatos Naturais e Porcelanatos Texturizados.

COBERTURA

10/15 m^2/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo, spray

APLICAÇÃO PASSOS

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar a adequação do produto em uma área não exposta ou pedaço de material não utilizado

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique em superfícies molhadas ou húmidas. O produto deve ser aplicado superfícies tão secas quanto possível.
- Aplicar o produto nas horas mais frescas do dia.
- Não trate com **SAFE FLOOR** se a superfície estiver exposta à luz solar direta.
- Qualquer superfície do local que não esteja sendo tratada deve ser protegida.
- Remova todos os tratamentos pré-existentes da superfície a ser tratada. Para obter o a maior parte deste tratamento, é importante que **SAFE FLOOR** entre em contato direto contato com o material.

MADE IN ITALY 100%

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

APLICAÇÃO PASSOS

Aplicação

Considerando a grande variedade de materiais que são todos diferentes em termos de composição, resistência e dureza superficial, para obter o máximo de resultados em termos de antiderrapante, sem alterar a aparência original do material, é necessário fazer um teste preliminar para identificar o melhor tempo de contato possível entre a superfície e o **SAFE FLOOR**. O teste deve ser feito em um pedaço de material que não foi colocado, ou que é localizada em local escondido.

Geralmente, os melhores intervalos de tempo são entre 15 e 60 minutos. No entanto, esses horários são meramente uma diretriz e devem ser usados apenas como um horário de referência ao realizar o teste de superfície preliminar. A qualidade antiderrapante alcançada durante o teste preliminar deve ser avaliada após enxague abundantemente com água ao final da aplicação do produto, para evitar quaisquer resíduos de dar uma ideia incorreta do resultado.

- A avaliação dos resultados deve seguir estas indicações simples, mas essenciais:
- Avalie a área de teste em condições de piso molhado
- Avalie manualmente a superfície do piso com as pontas dos dedos, pressionando para baixo firmemente para simular o peso de uma pessoa caminhando.
- Compare a área tratada com uma área não tratada para ter uma boa ideia das diferentes quantidades de aderência geradas. O produto é para uso sem diluição. Aplique uma camada uniforme e abundante de produto com a ferramenta preferida, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir todo superfície a ser tratada. Deixe o produto pelo período de tempo identificado no teste preliminar. Durante Nesse período, é importante que a superfície do piso esteja uniformemente molhada e coberto com uma camada de produto. Portanto, redistribua **SAFE FLOOR** como necessário, aplicando mais se necessário. Decorrido o período de tempo identificado no teste, retire todos os excessos, possivelmente usando um aspirador de líquidos e, em seguida, enxague imediatamente com muita água limpa.

Retomar o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente quaisquer resíduos e enxaguar com água, é possível abra a superfície para o tráfego de pedestres.

COMPLEMENTAR MANUTENÇÃO DE PRODUTOS

Após a limpeza com **SAFE FLOOR**, recomendamos o uso do produto mais adequado Limpador Faber, como **NEUTRAL CLEANER** ou **FLOOR CLEANER**, dependendo da natureza da superfície.

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- O produto deve ser aplicado sem diluição
- Não aplique o produto em materiais sensíveis a ácidos
- Não aplicar o produto sobre materiais polidos
- Não aplique o produto em superfície molhada
- Não aplique o produto em superfície exposta diretamente ao sol
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar a adequação do produto.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY
100%

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA O equipamento utilizado pode ser limpo com água

DADOS FÍSICOS E TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Âmbar
Odor	Cítrico
pH	1,5 ± 0,5
Gravidade específica a 20°C	1035 ± 5 g/l

ARMAZENAGEM Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE 24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco.

EMBALAGEM Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Garrafas de 5 l - 4 garrafas por caixa

DERRAMAMENTOS ACIDENTAIS Absorva o produto com material absorvente (papel toalha, serragem, vermiculita, etc.) e descarte-o no recipiente de lixo mais adequado.

SEGURANÇA Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções na ficha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 4.0 – 12/09/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível no site www.fabersurfacecare.com. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados. As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre faça um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso desses dados e sugestões.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY
100%