



SHOWROOM LINE

**Tratamentos de proteção**

## STONE COLOUR ENHANCER

**Tratamento de impregnação resistente a manchas com aspeto húmido semibrilhante para todas as superfícies absorventes**

**STONE COLOUR ENHANCER** é um tratamento de impregnação à base de solvente, resistente a manchas, para ser utilizado para dar um aspeto molhado semibrilhante e para garantir uma boa proteção contra manchas em todos os materiais de média absorção com acabamentos não brilhantes.

**STONE COLOUR ENHANCER** facilita também a manutenção normal da superfície, pois limita a sua capacidade de se sujar, evitando que a sujidade e os agentes manchadores penetrem na superfície e se fixem no material. O produto não é adequado para aplicação em materiais não absorventes ou com acabamento brilhante.

### BENEFÍCIOS

- ✓ Resistente aos raios UV
- ✓ Não amarelece com o tempo
- ✓ Excelente capacidade resistente a manchas
- ✓ Realça a cor do material

### USOS

Produto adequado para aplicação no interior e no exterior.  
Produto indicado para aplicação sobre aglomerado mármore-betão, ardósia, grés, basalto - pedra lávica, cimento, cimento, granito, calcário, mármore, pórfiro, quartzito, terracota, travertino, tufo

### COBERTURA

10/15 m<sup>2</sup>/l

### EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, rolo, aplicador de lã de carneiro, pano

### APLICAÇÃO PASSOS

*Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar a adequação do produto em uma área não exposta ou pedaço de material não utilizado*

#### *Preparação da superfície*

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Esperar que a superfície a tratar esteja completamente seca.
- Todas as superfícies próximas por não serem tratadas devem ser protegidas
- Aplicar o tratamento em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C

#### *Aplicação*

*Aplicar uma camada uniforme do produto cobrindo toda a superfície a ser tratada, utilizando as ferramentas de escolha. Certifique-se de criar uma camada uniforme e uniforme para cobrir a superfície inteira.*

- Distribua uma camada generosa e uniforme de produto cobrindo toda a superfície que pretende tratar com a ferramenta da sua preferência. Tenha em atenção para criar uma camada o mais contínua e homogênea possível.
- Aproximadamente 10 minutos após a aplicação, verifique se existem resíduos ou excesso de produto na superfície: redistribua e uniformize se necessário até que sejam completamente removidos.

MADE IN ITALY

100%



## SHOWROOM LINE

APLICAÇÃO  
PASSOS

- No caso de aplicação sobre suportes mais absorventes, aplicar uma segunda demão de produto aproximadamente 1-2 horas após a primeira, seguindo o mesmo procedimento indicado anteriormente.

*Retomar o uso da superfície*

As superfícies estarão secas cerca de 1-2 horas após a aplicação do produto. Quando usado no chão superfícies, espere pelo menos 6 horas antes de abrir o piso ao tráfego de pedestres.

COMPLEMENTAR  
MANUTENÇÃO DE  
PRODUTOS

Após a limpeza com **STONE COLOUR ENHANCER**, recomendamos o uso do produto mais adequado Limpador Faber, como **NEUTRAL CLEANER** ou **FLOOR CLEANER**, dependendo da natureza da superfície.

INSTRUÇÕES E  
DIRETRIZES

- Não aplique o produto em superfícies sobreaquecidas ou molhadas
- No caso de aplicação sobre superfícies recentemente assentes ou betumadas, aguardar a cura completa da argamassa e do adesivo.
- Se utilizado após a aplicação de um primário hidrófugo. Neste caso, aguardar a cura completa do tratamento de base antes de proceder à aplicação do **STONE COLOUR ENHANCER**
- Antes de proceder à aplicação do produto em toda a superfície é necessário realizar um teste preliminar numa porção de material não visível ou não assentada, para avaliar a sua adequação ao uso pretendido.

EQUIPAMENTO DE  
LIMPEZA

O equipamento utilizado pode ser limpo com aguarrás

## DADOS FÍSICOS E TÉCNICOS

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Fórmula                            | Líquida      |
| Cor                                | Incolor      |
| Odor                               | Solvente     |
| Gravidade específica 20°C          | 840 ± 10 g/l |
| Punto di infiammabilità (ASTM D56) | <21 °C       |

## ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

## VALIDADE

12 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco.

DERRAMAMENTOS  
ACIDENTAIS

Absorva o produto com material absorvente (papel toalha, serragem, vermiculita, etc.) e descarte-o no recipiente de lixo mais adequado.

## SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções na ficha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 8.0 – 12/09/2024

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível no site [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados. As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso desses dados e sugestões.