



PROFESSIONAL LINE



Afição e polimento

A1 GREY

Pó de polimento de efeito natural para superfícies delicadas de mármore e à base de cal materiais com alta sensibilidade a ácidos.

A1 GREY é um pó de polimento de alto desempenho com uma fórmula moderadamente ácida isenta de cera. **A1 GREY** pode ser usado para polir superfícies delicadas de mármore e todos os materiais que são particularmente sensíveis a ácidos e que, de outra forma, correm o risco de desenvolver um acabamento "efeito casca de laranja" após o uso de produtos agressivos.

A1 GREY reage com o material sobre o qual é aplicado, aumentando o brilho. No mesmo tempo, confere às superfícies tratadas um bom e duradouro nível de resistência à sujidade e ao tráfego pedonal.

BENEFÍCIOS

- ✓ Alto brilho
- ✓ Ótima proteção contra sujeira
- ✓ Grande resistência ao tráfego de pedestres
- ✓ Fórmula sem cera

USOS

Este produto pode ser utilizado tanto em superfícies interiores como exteriores. Adequado para uso em mármore, calcário; travertino; mármore-cimento aglomerados; aglomerados de mármore-resina.

A1 GREY é particularmente recomendado para uso em mármore mais sensíveis a ácidos superfícies, como mármore vermelho, mármore vermelho Verona e mármore Bardiglio.

COBERTURA

Para polimento de superfícies: 40/50 m²/Kg
Para manutenção de superfícies 50/100 m²/Kg

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Máquina de disco único com pelo menos 1,5 HP; escova rotativa manual.

A Faber Chimica é capaz de fornecer a máquina de disco único WARRIOR, que possui uma potência de 2,2 HP, e é otimizado para a correta aplicação de qualquer produto.

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Recomendamos aplicar o produto em seções de 2m² de cada vez.
- Nunca aplique **A1 GREY** em superfícies molhadas.
- Aplicar **A1 GREY** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Verter 2-3 colheres de produto sobre a superfície a tratar.
- Adicione uma quantidade suficiente de água ao produto para criar uma pasta cremosa/fluida que é fácil de distribuir. Como um guia aproximado, cada colher de produto requer cerca de 2 colheres de água.



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- Assim que a água for adicionada ao pó, passe a aplicá-la para a superfície usando a máquina de disco único, equipada com uma almofada branca e ajustada para entre 150 e 200 r.p.m. Continue com a máquina de disco único, tomando tenha o cuidado de cobrir toda a superfície uniformemente com a pasta obtida. Tente passe sobre cada seção do piso o mesmo número de vezes.
- Durante o processo de aplicação, a mistura deve manter sua consistência cremosa e, portanto, se ficar muito seco, adicione gradualmente um pouco de água.
- Continue a polir com a máquina de disco único até que a superfície atinja seu brilho máximo. Os resultados do brilho são fáceis de verificar durante a aplicação, remover uma pequena área do produto com rodo ou similar, e verificando o nível de brilho alcançado.
- Uma vez alcançado o brilho desejado, aspirar ou remover quaisquer resíduos da superfície. Passe para a área da próxima superfície.

Ao polir após lixar e para restaurar o brilho em superfícies particularmente desgastadas superfícies, passe sobre cada seção pelo menos 20-25 vezes com o disco único máquina.

Para manter o brilho passe sobre cada seção 10-15 vezes com o disco único máquina é suficiente; use uma quantidade ligeiramente menor de pó, cerca de 1-2 colheres para cada seção.

Retomando o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente quaisquer resíduos e enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto para uso.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária de uma superfície tratada com **A1 GREY**, recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**

Para limpeza pesada de uma superfície tratada com **A1 GREY**, nós Recomendamos: **FABER 30**

Para manter o brilho de uma superfície polida com **A1 GREY**, recomendamos: **CRISTALFAB** ou **CRISTALFAB WHITE PAD**

Para proteção à prova de manchas de uma superfície polida com **A1 GREY**, nós recomendamos: **HIDRO 150** ou **PROTEX WB**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Não deixe o produto secar durante o processo de aplicação. Frequentemente verifique a consistência e adicione água conforme necessário para retornar o produto ao seu estado fluido/cremoso.
- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.



PROFESSIONAL LINE



- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	em pó
Cor	branca
Odor	ligeiramente pungente
pH:	1,5 ± 0,5

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

48 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Balde de 5 kg – 4 baldes por caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 5.0 – 17/10/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%