



PROFESSIONAL LINE



Afiação e Polimento

A2 MIX

Pó de polimento universal branco ligeiramente húmido para polir com efeito de vidro de mármore e todos os materiais de calcário, como calcário, travertino e aglomerados de mármore

A2 MIX é um pó de polimento húmido de alto desempenho adequado para polir todos os tipos de mármore e materiais calcários em geral, como Calcário, travertino, aglomerados de cimento-mármore e aglomerados de resina de mármore. A sua formulação permite excelentes resultados em termos na claridade e intensidade do brilho que se dá à superfície tratada e que transparece distingue um efeito de vidro pronunciado para conseguir. **A2 MIX** não contém ceras, mas reage com o material sobre o qual é aplicado, aumenta seu brilho e cria um efeito superficial força vítrea. Ao mesmo tempo, confere à superfície tratada uma boa resistência à sujidade e uma resistência particularmente duradoura ao tráfego de pedestres.

BENEFÍCIOS

- ✓ Confere alto brilho ao substrato tratado
- ✓ Confere ao substrato uma excelente resistência à sujidade
- ✓ Aumenta a resistência da superfície ao tráfego de pedestres
- ✓ Não contém ceras

USOS

O produto é **adequado para** aplicações internas e externas área externa.
O produto é indicado para aplicações em: mármore, calcário; travertino;
Aglomerado de Mármore-cimento, Aglomerado de Mármore-resina.

COBERTURA

Para polir a superfície: 40/50 m²/Kg
Para manutenção de superfície: 50/100 m²/Kg

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Máquina monodisco com no mínimo 1,5 cv; escova rotativa manual.
A Faber Chimica pode usar a máquina de disco único WARRIOR com potência de 2,2 HP entrega otimizada para a correta aplicação de cada produto.

FASES DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície

- Limpe bem o substrato e tome cuidado com a poeira e remover a sujidade da superfície.
- É recomendado com aplicação em áreas de aproximadamente cada 2m² para prosseguir.
- Não aplique **A2 MIX** em substratos húmidos. **A2 MIX** pode ligar ser aplicado em suportes ligeiramente húmidos certifique-se de que a superfície a ser tratada esteja tão seca quanto é possível.
- Aplicar **A2 MIX** em substratos com temperaturas de superfície entre +5 e +40°C
- Se presente, proteja as superfícies adjacentes nas quais o produto não deve ser aplicado.

Aplicação

Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é preferivelmente um teste preventivo em um local não visível ou não realizou parte do material para garantir sua adequação para o para avaliar o uso pretendido.

- Aplicar 2/3 colheres do produto na parte a ser tratada Superfície.



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- Adicione água suficiente ao pó para criar um creme líquido. É criada uma massa que pode ser facilmente processada. Cada colher de sopa de pó equivalente a cerca de 2 colheres de sopa de água.
- Imediatamente após adicionar a água ao pó, o produto com uma máquina de disco único equipada com um disco branco processado a uma velocidade entre 150 e 200 rpm da máquina de disco único, certificando-se de que toda a Parte da superfície uniforme e uniforme com o pó de água, mistura, tentando cobrir cada seção do piso com o mesmo número de passadas.
- Durante o tratamento, a mistura deve ser mantida sempre cremosa então adicione água aos poucos se necessário se o produto está muito seco.
- Efetue as passagens com a máquina monodisco até o brilho máximo do substrato é alcançado. O grau obtido de brilho que pode ser facilmente verificado durante a edição, basta retirar parte do produto com um rodo de água ou semelhante subtraí e avalia se o resultado obtido em relação o brilho é satisfatório.
- Uma vez alcançado o nível de brilho desejado, aspire ou remova os resíduos da superfície do processamento. Em seguida, prossiga para a próxima parte da interface.

Para polir após a lixagem e para restaurar os brilhos em superfícies particularmente desgastadas são de pelo menos 20-25 Passa com uma máquina de disco único para cada seção da superfície.

Cerca de 10 a 15 passadas são suficientes para o polimento de manutenção uma máquina de disco único para cada seção da superfície por uma quantidade ligeiramente menor de pó é usada: cerca de 1-2 colheres de sopa por seção.

Retomando o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente quaisquer resíduos e enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto para uso.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza regular de superfícies tratadas com **A2 MIX** Recomendamos **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR** para a superfície
- Para a limpeza extraordinária de um tratado com **A2 MIX** Recomendamos **FABER 30** para a superfície
- Para manutenção regular do brilho obtido com **A2 MIX** recomendamos **CRISTALFAB** ou **CRISTALFAB WHITE PAD**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Não deixe o produto secar durante o processo de aplicação. Verifique frequentemente a consistência e adicione água conforme necessário para retornar o produto ao seu estado fluido/cremoso.
- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE

**EQUIPAMENTO de LIMPEZA**

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	em pó
Cor	branca
Odor	Não perfumado
pH:	2,0 ± 0,5

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

48 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 5 kg - 4 garrafas por caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 2.0 – 17/10/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%