



PROFESSIONAL LINE



Afiação e Polimento

ABR 600

Creme abrasivo polivalente para pedra natural, aglomerados, cerâmica e azulejos.

ABR 600 é um fluido cremoso contendo cargas especiais que, graças a uma ação de polimento microabrasiva, pode ser usados em diferentes tipos de materiais para diferentes resultados, com base na superfície onde são aplicados. Quando usado em pedra natural polida ou polida, o **ABR 600** substitui efetivamente o grão intermediário tamanhos para polimento mecânico (almofadas de resina de diamante, tamanho de grão 400-800). Quando utilizado em pedra natural escovada.

Se utilizzata su pietre naturali spazzolate, **ABR 600** substitui a técnica de escovação mecânica, removendo arranhões e manchas, e limpando a superfície em profundidade.

Quando utilizado em piso cerâmico ou porcelanato ou grés texturizado, o **ABR 600** pode recuperar arranhões ou arranhões e aumentar o desempenho resistente à sujeira da superfície sem alterar significativamente seu original brilhar.

ABR 600 também pode ser usado com sucesso para suavizar as superfícies excessivamente ásperas de texturas material, o que significa que a quantidade de sujeira presa no piso é reduzida. Se usado em todas as superfícies polidas, mas sem brilho, o **ABR 600** pode criar o chamado Aparência "afinada": um acabamento polido fosco que é macio, uniforme e completamente livre dos arranhões característicos deixado por um processo de polimento mecânico.

BENEFÍCIOS

- ✓ Solução versátil
- ✓ Acabamento com toque suave
- ✓ Produto à base de água
- ✓ Resultados uniformes

USOS

Este produto pode ser utilizado tanto em superfícies interiores como exteriores.

Este produto é adequado para uso em mármore, granito, travertino, calcário, vidros cerâmicos, porcelanato natural, porcelanato polido, porcelanato texturizado telhas, aglomerado de mármore-concreto, aglomerado de mármore-resina e quartzo- aglomerado de resina.

COBERTURA

30/40 m²/Kg

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Máquina de disco único com pelo menos 1,5 HP; escova rotativa manual. A Faber Chimica é capaz de fornecer a máquina de disco único WARRIOR, que possui uma potência de 2,2 HP, e é otimizado para a correta aplicação de qualquer produto.

FASES DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujeira presente.
- Recomendamos proceder a aplicação do produto em etapas, abrangendo superfícies aproximadamente 2m² de cada vez.
- Nunca aplique **ABR 600** em superfícies molhadas. **ABR 600** pode ser usado em ligeiramente superfícies húmidas; portanto, certifique-se de que a superfície a ser tratada é tão seco possível.
- Aplicar **ABR 600** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.



PROFESSIONAL LINE



FASES DE APLICAÇÃO

Aplicação

Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é preferivelmente um teste preventivo em um local não visível ou não realizou parte do material para garantir sua adequação para o para avaliar o uso pretendido.

- Agite bem o frasco antes de usar e despeje 2/3 colheres do produto na superfície a ser tratada. Esta quantidade é suficiente para tratar uma área de superfície de cerca de 2 m².
- Adicione um pouco de água ao creme. Como um guia aproximado, cada colher de produto requer cerca de 1 colher de água.
- Assim que a água for adicionada ao creme, passe a aplicá-la na superfície usando a máquina de disco único, equipada com almofada branca e ajustada para entre 150 e 200 r.p.m. Continue com a máquina de disco único, tomando tenha o cuidado de cobrir toda a superfície uniformemente com o creme. Tente passar por cima cada seção do piso o mesmo número de vezes.
- Durante o processo de aplicação, a mistura deve manter sua consistência cremosa e, portanto, se ficar muito seco, adicione gradualmente um pouco de água.
- Continue a passar sobre a superfície com o polidor até que o resultado seja o obrigatório. Isso é fácil de verificar durante a aplicação, removendo uma pequena área do produto com rodo ou similar e verificando o acabamento da superfície.
- Uma vez alcançado o resultado desejado, aspire ou remova quaisquer resíduos da superfície e enxague com bastante água limpa. Geralmente, **ABR 600** alcançará o resultado desejado dentro de 15-25 passagens do polidor, independentemente do tipo de superfície.

Retomando o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente quaisquer resíduos e enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto para uso.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a manutenção diária de uma superfície tratada com **ABR 600**, recomendamos: **ALGAFLOOR** ou **NEUGEL**
- Para limpeza pesada de superfícies tratadas com **ABR 600**, recomendamos **FABER 30** ou **DETERFUG**, conforme o tipo de sujeira e o material a ser limpo.

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Não deixe o produto secar durante o processo de aplicação. Verifique frequentemente a consistência e adicione água conforme necessário para retornar o produto ao seu estado fluido/cremoso.
- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Não use o produto em material polido, a menos que seja especificamente necessário.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



EQUIPAMENTO de LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Creme
Cor	Cinza
Odor	Não perfumado
pH:	7,0 ± 0,5
Peso Específico a 20°C	1750 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Frasco de 250 ml – 12 frascos por caixa
Frasco de 1 kg – 12 frascos por caixa
Garrafa de 5 kg – 4 garrafas por caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.0 – 17/10/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%