



PROFESSIONAL LINE



Tratamentos de proteção

AC 300

Tratamento hidrorrepelente de alta penetração à base de água para tijolos, Coto e terracota

AC 300 é um tratamento de impregnação de alta penetração, à base de água e repelente de água para tijolos, Coto e terracota. Seu uso é especificamente recomendado antes da instalação, pois protege o material durante o processo de rejuntamento, facilitando o rejuntamento, lavagem e limpeza no final da instalação.

O uso de **AC 300** também adiciona propriedades repelentes de água distintas que fornecem proteção eficaz ao Coto e terracota contra a humidade ascendente, evitando a formação de eflorescências, sais, algas, bolor, manchas escuras, marcas de humidade, descamação e desprendimentos.

BENEFÍCIOS

- ✓ Resistente aos raios UV
- ✓ Alta repelência à água
- ✓ Não forma película na superfície
- ✓ Facilita a manutenção

USOS

Este produto pode ser utilizado tanto em superfícies interiores como exteriores.
Adequado para uso em Coto, Tijolos, Terracota, Aglomerados de Mármore-cimento, Concreto, Telhas de concreto, tufo e pedra porosa em geral.

COBERTURA

8/15 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo, spray, imersão, linha de produção

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **AC 300** em superfícies molhadas. O **AC 300** pode ser utilizado em superfícies ligeiramente húmidas superfícies; portanto, certifique-se de que a superfície a ser tratada esteja tão seca quanto possível.
- Aplicar **AC 300** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.
- **AC 300** deve ser diluído em água na proporção de 1:2 no caso de uso industrial ou coto vidrado. Ao aplicá-lo enquanto é usado na proporção de 1:3 em caso de coto artesanal ou materiais mais absorventes deve ser diluído na proporção de 1:3.

Aplicação antes da instalação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

Normalmente, este tipo de aplicação é feito com imersão total das telhas avulsas.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- Dilua o produto conforme as instruções, em um recipiente grande o suficiente para conter os ladrilhos. Mergulhe um ladrilho de cada vez, completamente, por cerca de 10 a 15 segundos.
- Retire e coloque em uma superfície livre para secar. Para muito compacto, não muito materiais absorventes, após retirar o ladrilho da imersão, proceder à uniformizar os resíduos do produto com um pincel. O **AC 300** fica visivelmente seco pouco tempo após a aplicação. Antes de colocar ladrilhos tratados com **AC 300**, é necessário aguardar pelo menos 24 horas.

Aplicação após a instalação

Para aproveitar ao máximo a ação protetora do **AC 300**, aplique-o antes de rejuntar o azulejo.

- Aplique uma camada fina e uniforme do produto em uma superfície limpa e seca com o produto preferido ferramenta, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratado.
- O produto é de secagem rápida e geralmente não deixa resíduos. Quando aplicado a uma superfície compacta e pouco absorvente, pode deixar ligeiros resíduos na superfície. Estes podem ser facilmente redistribuídos com um aplicador de lã de cordeiro ou simples pano limpo e seco. No caso de superfícies muito absorventes, recomendamos aplicando o produto de forma mais abundante.

O **AC 300** fica visivelmente seco pouco tempo após a aplicação. Antes de rejuntar ladrilhos tratados com **AC 300**, é necessário aguardar pelo menos 24 horas.

Aplicação de linha de produção

O produto pode ser aplicado com equipamentos especiais como parte de um processo industrial linha de produção/tratamento. No entanto, a Faber pode fornecer fórmulas semelhantes para uso na linha de produção.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **AC 300**, recomendamos: **NEUGEL**
- Para a limpeza em obra de uma superfície tratada com **AC 300**, recomendamos: **DESYCOTT**
- Para uma limpeza extraordinária de uma superfície tratada com **AC 300**, recomendamos: **DEC 21** e/ou **DECERA P** ou **DISYCOTT** dependendo do tipo de pedra sendo limpa
- Para aumentar a proteção contra manchas de uma superfície tratada com **AC 300**, recomendamos: **HIDRO 150** ou **PROTW LUX** ou **ATS 60**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Se as superfícies tratadas com **AC 300** forem submetidas a lavagem no local de trabalho, recomendamos esperar pelo menos 24-48 horas após a lavagem antes de aplicar tratamentos subsequentes.
- O produto deve ser diluído antes de usar
- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar para verificar sua adequação para uso.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE

**EQUIPAMENTO DE LIMPEZA**

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Branco
Odor	Típico
pH:	7,5 ± 0,5
Gravidade específica a 20°C:	995 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l – 4 latas por Caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 5.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%