



PROFESSIONAL LINE



Tratamentos de proteção

AS 930

Tratamento protetor à prova de manchas à base de solvente com brilho, efeito molhado, para mármore envelhecidos e pedras naturais

AS 930 é um tratamento protetor à prova de manchas à base de solvente para criar um efeito brilhante e molhado em superfícies de mármore, granito e pedra natural áspera, fendida ou envelhecida.

AS 930 também pode ser usado em superfícies artificiais absorventes com acabamento áspero e texturizado. A formulação do **AS 930** traz à tona os veios característicos do material ao qual é aplicada, realçando a cor natural e formando uma camada protetora brilhante e ultradura com aspeto molhado característico. Também possui excelentes propriedades anti manchas, protege contra sujeira e aumenta a resistência ao tráfego de pedestres, além de reduzir notavelmente a limpeza e a manutenção operações.

BENEFÍCIOS

- ✓ Excelentes propriedades à prova de manchas
- ✓ Realça a cor
- ✓ Torna as operações de limpeza e manutenção muito mais simples
- ✓ Cria uma camada protetora brilhante altamente resistente

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas.
Adequado para uso em: Aglomerado de Mármore-cimento, Ardósia, Arenito, Cimento, Betão, Coto, Granito, Mármore, Alvenaria aparente, Pedra reconstituída (eco), Pórfiro, Quartzito, Terracota e Travertino.
O produto pode ser aplicado nas superfícies acima, com acabamentos rugosos, envelhecidos ou fissurados.
O produto não é adequado para uso em superfícies polidas, finamente polidas ou excessivamente compactas com baixa absorção

COBERTURA

15/20 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **AS 930** em superfícies molhadas ou húmidas.
- Aplicar **AS 930** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação antes da instalação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Aplique uma camada leve e uniforme do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, fazendo certifique-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada e tentar tratar a área no menor tempo possível para que o filme cure espontaneamente sem qualquer intervenção em áreas já concluídas.



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- Se houver diferenças de brilho durante as etapas de secagem, devido ao diferente grau de absorção na superfície, não tente uniformizar o produto; espere curar completamente (cerca de 4-6 horas) e repita a aplicação seguindo o mesmo processo descrito acima, tentando uniformizar a aparência da superfície.

Tempo de secagem

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, em até 45 minutos após a aplicação.

Abertura ao tráfego de piso

A superfície pode ser aberta ao tráfego do piso cerca de 4-6 horas após a aplicação do produto.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **AS 930**, recomendamos: **NEUGEL**
- Para uma limpeza extraordinária de uma superfície tratada com **AS 930**, recomendamos: **DEC 21** e/ou **DECERA P** dependendo do tipo de pedra sendo limpa

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas ou húmidas, brilhantes ou sujas superfícies.
- Se o produto for aplicado como tratamento anti manchas em um material que já foi preparado com um repelente de água de alta penetração, aguarde isto para secar completamente antes de aplicar AS 930
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas.
- Não aplicar o produto quando houver risco iminente de chuva ou geada, ou na presença de névoa, neblina ou altos níveis de humidade.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Após aplicar uma camada de AS 930, deixar catalisar sem retocar ou intervir na área tratada antes que esteja completamente seca; isso é para evitar desigual terminada após a secagem.
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, aguarde para que o adesivo ou rejunte cure completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável teste uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com aguarrás.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Transparente
Odor	Acetato Solvente
Gravidade específica a 20°C:	930 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local seco

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE

**EMBALAGEM**

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l – 4 latas por Caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%