



PROFESSIONAL LINE



Ceras e Acabamentos

AT LUX

Tratamento protetor à prova de manchas à base de solvente com efeito de acabamento acetinado para pedra natural envelhecida, escovada ou lixada.

AT LUX é uma cera líquida à base de solvente rica em microcristais de primeira qualidade, naturais e sintético, especialmente desenvolvido e formulado para intensificar o tom dos materiais naturais, garantindo excelente desempenho à prova de manchas e sujidade. **AT LUX** cria uma camada protetora que é extremamente resistente ao tráfego de pedestres para proteção contra manchas e sujidade, deixando a superfície tratada com um acabamento acetinado e quente que realça todas as características estéticas da pedra natural.

BENEFÍCIOS

- ✓ Proteção eficaz contra sujidade e manchas
- ✓ Excelente proteção contra tráfego de pedestres
- ✓ Não vai ficar amarelo
- ✓ Realça todas as qualidades estéticas da superfície tratada

USOS

Este produto pode ser utilizado em superfícies interiores.
Adequado para uso em: aglomerado de cimento-mármore, aglomerado de resina de mármore, ardósia, arenito, Basaltina - Pedra de lava, Cementina, Granito, Calcário, Mármore, Quartzito, Travertino.

COBERTURA

25/35 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo, pano

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **AT LUX** em superfícies molhadas.
- Aplicar **AT LUX** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Aplique uma camada uniforme e abundante do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada.
- Aguarde cerca de 5 a 10 minutos e, em qualquer caso, antes que a camada de produto seque, prossiga distribuir o excesso de produto na área de aplicação, tendo o cuidado de uniformizá-lo até a superfície acabada é uniforme e homogênea. Ao trabalhar em pequenas áreas, esta operação pode ser realizada com um pano ou almofada branca. No caso de superfícies maiores, recomendamos o uso de um polidor mecânico, completo com almofada branca. Esta operação pode não ser necessária em superfícies particularmente absorventes.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- 30-60 minutos depois, mas em qualquer caso na camada completamente seca do produto, prossiga para polir a superfície. Esta operação pode ser realizada manualmente em pequenas superfícies, usando uma lâ- pano de algodão, branco ou lâ de arame. No caso de áreas maiores, recomendamos o uso de uma ferramenta como o polidor mecânico tradicional (r.p.m. de 150/500) ou polidor mecânico de alta velocidade (r.p.m. de 500/1500) ou polidora orbital ou flexível, completa com almofada branca ou pele de carneiro, ou lâ de aço ou similar. Trabalhe a superfície, escovando ou polindo até que todo o excesso tenha sido removido e o resultado final é uniforme e polido.

Retomando o uso da superfície

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, não mais do que 1-2 horas após a aplicação.

A superfície pode ser aberta ao tráfego do piso cerca de 4-6 horas após a aplicação do produto.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária de uma superfície tratada com **AT LUX**, recomendamos: **NEUGEL**

Para limpeza pesada de uma superfície tratada com **AT LUX**, nós Recomendamos **DEC 21** e/ou **DECERA P**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Não use em superfícies externas.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, o equipamento utilizado pode ser limpo com aguarrás.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Mate ou transparente (dependendo da temperatura de armazenamento)
Odor	Solvente
Peso específico a 20°C	885 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l - 4 latas por caixa

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

**SEGURANÇA**

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 2.0 – 17/10/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM