



PROFESSIONAL LINE



Tratamentos de proteção

ATS 60

À prova de manchas de alto desempenho, à base de solvente e de secagem rápida tratamento para materiais particularmente porosos e absorventes.

ATS 60 é um tratamento protetor, à base de solvente, de secagem rápida e à prova de manchas, desenvolvido especificamente para dar proteção duradoura e de alto desempenho contra manchas a todos os materiais com uma camada porosa estrutura e, portanto, absorção média-alta.

ATS 60 é um produto que, graças à sua fórmula específica, é capaz de realçar ligeiramente a cor do material sobre o qual é aplicado, realçando os veios e as características estéticas que são características da superfície.

BENEFÍCIOS

- ✓ Possui pronunciadas propriedades à prova de manchas
- ✓ Secagem rápida
- ✓ Protege o material contra sujidade e manchas
- ✓ Não amarela com o tempo

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas.
Adequado para uso em: Coto, Terracota, Concreto, Arenito, Tufo, Quartzitos, Pórfiro

COBERTURA

10/15 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo, pano

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **ATS 60** em superfícies molhadas ou húmidas.
- Aplicar **ATS 60** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação

- Aplique uma camada fina e uniforme do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, fazendo certifique-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada
- O produto é de secagem rápida e geralmente não deixa resíduos. Quando aplicado a um compacto superfície pouco absorvente, pode deixar ligeiros resíduos na superfície que podem ser facilmente limpas com um pano limpo e seco. No caso de superfícies muito absorventes, recomendamos a aplicação de uma segunda demão do produto, não menos que 45 minutos após a primeira.

Tempo de secagem

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, em até 45 minutos após a aplicação.

Abertura ao tráfego de piso

A superfície pode ser aberta ao tráfego cerca de 2-3 horas após a aplicação.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **ATS 60**, recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**
- Para limpeza extraordinária de superfícies de uma superfície tratada com **ATS 60**, **FABER 30** ou **DETERFUG**, de acordo com o tipo de pedra a limpar
- Para desparafinar uma superfície tratada com **ATS 60**, recomendamos: **DEC 21** e/ou **DECERA P**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas ou húmidas.
- Se o produto for aplicado como tratamento anti-mancha em um material que já foi preparado com um repelente de água de alta penetração, aguarde isso para secar completamente antes de aplicar o **ATS 60**
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas.
- Não aplicar o produto quando houver risco iminente de chuva ou geada, ou na presença de névoa, neblina ou altos níveis de humidade.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +35°C
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, aguarde para que o adesivo ou rejunte cure completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável teste uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, o equipamento utilizado pode ser limpo com aguarrás.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Transparente
Odor	Acetato de solvente
Ponto de inflamação (ASTM D 56):	23°C vaso aberto
Gravidade específica a 20°C:	905 ± 15 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l - 4 latas por Caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.