



PROFESSIONAL LINE



Tratamentos de proteção

B1 700

À prova de manchas de alto desempenho, à base de solvente e de secagem rápida tratamento de superfície com efeito totalmente neutro, para pedra natural, terracota e aglomerados

B1 700 é um tratamento protetor à base de solvente à prova de manchas que seca extremamente rápido e foi especificamente concebido e desenvolvido para não alterar a aparência dos materiais a qual é aplicado de qualquer forma, além de secar rapidamente, deixando a superfície com alto índice de manchas desempenho.

B1 700 é particularmente recomendado para uso em todas as superfícies sensíveis a muda de cor após a aplicação de um agente de impregnação, adere rapidamente ao material a ser tratado, deixando-o resistente a manchas; ao mesmo tempo que seca quase imediatamente, o que significa que não há risco de que a aparência original do material possa ser alterada de qualquer maneira. Devido a estas características, o **B1 700** é a solução ideal para o tratamento natural pedra, como o calcário, que geralmente são difíceis de proteger devido às mudanças de cor.

BENEFÍCIOS

- ✓ Especificamente para materiais que sofrem alterações de cor
- ✓ Possui pronunciadas propriedades à prova de manchas
- ✓ Resistente aos raios UV
- ✓ Protege o material contra sujidade e manchas

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas.
Adequado para uso em: Mármore, Arenito, Calcário, Granito, Ardósia, Basaltina, Quartzito, Pórfiro, Travertino, Coto, Terracota, Aglomerado Mármore-cimento, Aglomerado Mármore-resina, Aglomerado de resina de quartzo.

COBERTURA

10/15 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **B1 700** em superfícies molhadas ou húmidas.
- Aplicar **B1 700** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Aplique uma camada fina e uniforme do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, fazendo certifique-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- O produto é de secagem extremamente rápida e não deixa resíduos particulares. Se houver algum leve resíduos na superfície, estes podem ser facilmente removidos com um pano limpo e seco. Em caso de muito superfícies absorventes, recomendamos a aplicação de uma segunda demão do produto, a aplicar não menos mais de 30 minutos após o primeiro.

Tempo de secagem

O produto é de secagem muito rápida e, em qualquer caso, seca em 30 minutos após a aplicação.

Abertura ao tráfego de piso

A superfície pode ser aberta ao tráfego do piso cerca de 2-3 horas após a aplicação do produto.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **B1 700**, recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**
- Para limpeza extraordinária de superfícies tratadas com **B1 700**, recomendamos: **FABER 30** ou **DETERFUG**, de acordo com o tipo de pedra a limpar

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas ou húmidas.
- Se o produto for aplicado como tratamento anti-mancha em um material que já foi preparado com um repelente de água de alta penetração, aguarde isso para secar completamente antes de aplicar **B1 700**
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas.
- Não aplicar o produto quando houver risco iminente de chuva ou geada, ou na presença de névoa, neblina ou altos níveis de humidade.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +35°C
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, aguarde para que o adesivo ou rejunte cure completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável teste uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com aguarrás.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Transparente
Odor	Acetona
Gravidade específica a 20°C:	810 ± 10 g/l
Ponto de inflamação (ASTM D 56)	<23°C vaso aberto

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l - 4 latas por Caixa

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%