



PROFESSIONAL LINE



Ceras e Acabamentos

B1 920

Polidor de cera à base de água de fácil aplicação para superfícies verticais ou áreas não sujeitas ao tráfego de pedestres.

B1 920 é uma emulsão cera-resina desenvolvida para substituir cera líquida sólida ou à base de solvente, especialmente para superfícies verticais ou superfícies não sujeitas ao tráfego pedonal. **B1 920** cria um filme fino e ultrarresistente que aumenta o brilho da superfície, realçando toda a cor e aparência estética, ao mesmo tempo em que facilita a limpeza dos materiais tratados.

B1 920 foi desenvolvido especificamente para todas as superfícies não sujeitas ao tráfego de pedestres, onde seria complicado proceder ao polimento pelos métodos tradicionais, como superfícies verticais ou tampos de casa de banho, tampos de pedra e também para substituir produtos mais tradicionais por produtos resistentes, odores pungentes devido à presença de solventes fortes.

BENEFÍCIOS



- Torna as operações de limpeza diárias subsequentes muito mais simples
- Também pode ser usado em superfícies tratadas com outras ceras
- Ideal para polir superfícies verticais não sujeitas a tráfego

USOS

Este produto pode ser utilizado em superfícies interiores.
Adequado para uso em: Granito, Mármore, Calcário, Travertino

COBERTURA

20/30 m²/l para a primeira aplicação.
30/50 m²/l para manutenção.

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Aplicação do produto:

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo, pano, spray

Polimento do produto

Polidora mecânica, orbital ou flexível

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **B1 920** em superfícies molhadas.
- Aplicar **B1 920** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.
- Recomendamos trabalhar em pequenas áreas para polir facilmente com o orbital ou polidor flexível.
- Antes de proceder com a aplicação do produto, recomendamos despejar **B1 920** em um spray frasco aplicador com bocal largo. Serve para aplicar o produto na superfície, nomeadamente agilizando o processo de trabalho.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Agite bem o frasco e borrife uma pequena quantidade do produto diretamente na área a ser tratada. Geralmente, cerca de 2-3 sprays de produto são suficientes para tratar pequenas seções de uma área.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- Assim que o produto for aplicado, proceda ao polimento da superfície. Esta operação pode ser realizada manualmente em pequenas superfícies, utilizando um pano de lã-algodão, branco ou lã de arame. Em caso de áreas maiores, recomendamos o uso de uma ferramenta como a politriz orbital ou flexível, completo com pad branca ou de pele de cordeiro, lã de aço ou similar. Passe o polidor certificando-se de usar movimentos concêntricos para distribuir o produto uniformemente sobre toda a seção a ser tratada.
- Trabalhe a superfície, escovando ou polindo até retirar todo o excesso (o Spray Polidor técnica) e o resultado final é uniforme e polido.
- Passe para a próxima seção, repetindo o processo de tratamento de polimento conforme descrito acima.
- Depois de tratar todas as áreas da superfície, remova quaisquer resíduos de lã de aço da superfície usando um pano seco (esfregão seco)

Retomando o uso da superfície

Depois que o produto estiver completamente seco, não é necessário mais tempo de espera.

O produto não é para uso em áreas sujeitas ao tráfego de pedestres.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

Para desparafinar uma superfície tratada com **B1 920** nós Recomendamos **DEC 21** e/ou **DECERA P**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Não use em superfícies externas.
- O produto não é para uso em áreas sujeitas ao tráfego de pedestres.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, o equipamento utilizado pode ser limpo com água

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Branco
Odor	Doce
Peso específico a 20°C	1000 ± 5 g/l
pH	9 ± 0,5

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l – 4 latas por caixa

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.0 – 17/10/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%