



PROFESSIONAL LINE



Tratamentos de proteção

BS H2O

Tratamento das costas contra humidade ascendente para pedra natural e materiais absorventes

BS H2O é uma emulsão hidrorrepelente especial feita com resinas reativas dissolvidas em água. A formulação de produto especial, desenvolvido especificamente para aplicação na face inferior de telhas e lajes para pavimentos (tratamento de costas), cria uma membrana protetora resistente com particular e características químicas e mecânicas únicas que impedem que a humidade suba através dos capilares no material, sem, contudo, afetar sua respirabilidade original e ao mesmo tempo, aumentando a aderência entre o material tratado e os adesivos utilizados para a instalação isto.

BENEFÍCIOS

- ✓ Produto à base de água
- ✓ Protege o material da humidade ascendente
- ✓ Ideal como aditivo para argamassa de cimento
- ✓ Previne a formação de sais e eflorescências

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas.
Adequado para uso em: Aglomerado de Mármore-cimento, Ardósia, Arenito, Basaltina - Pedra de lava, Cementina, Granito, Calcário, Mármore, Quartzito, Travertino

COBERTURA

10/15 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo, airless

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **BS H2O** em superfícies molhadas. O produto pode ser utilizado em superfícies levemente húmidas, no entanto, certifique-se de que a superfície a ser tratada esteja o mais seca possível.
- Aplicar **BS H2O** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C

Aplicação antes da instalação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Esta operação é geralmente realizada na fábrica ou no local, incluindo um curto período de instalação de materiais. Normalmente, o material para assentamento é tratado na etapa de "assentamento a seco", que é frequentemente utilizado, pois permite avaliar a posição de cada peça. Alternativamente, nós recomendamos colocar o material em uma área limpa e seca que seja grande o suficiente para tratar as lajes naturais de pedra ou ladrilhos.
- A etapa de pré-tratamento da pedra natural com soluções Faber Chimica começa na parte superior superfície do material (topo) e depois as laterais (bordas), seguidas, após o produto utilizado para a superior e laterais secas, com a face inferior, que ficará em contato com a cola (inferior), onde **BS H2O** será aplicado.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

APLICAÇÃO
PASSOS

- Depois de tratar as 5 faces (superior + borda) com o melhor produto possível para o tipo de material, e após virar a placa/placa seca, aplicar uma camada de **BS H2O** na face inferior, tendo o cuidado de cobrir toda a superfície.

Tempo de secagem para tratamento de pré-instalação (costas)

Esperar em torno de 15-30 minutos para que o produto seque antes de manusear o material: é necessário esperar pelo menos 24 horas antes da instalação.

INSTRUÇÕES E
DIRETRIZES

- Este é um produto pronto para uso e não precisa ser diluído.
- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplicar o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar um pequeno, área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação ao uso.

EQUIPAMENTO DE
LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Branco
Odor	Típico
pH:	9,5 ± 0,5
Gravidade específica a 20°C:	1020 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l – 4 latas por Caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%