



PROFESSIONAL LINE



Afiação e Polimento

CRISTALFAB

Líquido de cristalização para manutenção do brilho em mármore e superfícies à base de cal

CRISTALFAB é um produto líquido pronto para uso, de baixa acidez, para cristalizar mármore ou à base de cal superfícies. A cristalização é um tratamento específico que devolve o brilho às superfícies à base de cal quando perderam uma parte do acabamento brilhante original, geralmente devido ao desgaste ou ao alto nível de tráfego.

O **CRISTALFAB** devolve brilho profundo às superfícies onde é utilizado, sem causar amarelamento ou acinzentado, ou até mesmo o efeito “casca de laranja”. O **CRISTALFAB** é rápido e fácil de aplicar usando a técnica de Spray Buffing. Aumenta a resistência da superfície a arranhões sem causar diferenças ou manchas de sobreposição e ao contrário de muitos outros produtos de cristalização disponíveis no mercado, não deixa acabamento escorregadio na superfície ao qual é aplicado.

BENEFÍCIOS

- ✓ Sem efeito de corrosão
- ✓ Sem amarelecimento ou acinzentado nos materiais aos quais é aplicado
- ✓ Sem defeitos por sobreposição
- ✓ Maior duração do brilho

USOS

Este produto pode ser utilizado em superfícies interiores.
Adequado para uso em: mármore, calcário; travertino; aglomerados de cimento-mármore; aglomerados mármore-resina.

COBERTURA

Para polimento de superfície: 40-50 m²/kg
Para manutenção de superfície: 50-100 m²/kg

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Máquina de disco único com pelo menos 1,5 HP; escova rotativa manual. A Faber Chimica é capaz de fornecer a máquina de disco único WARRIOR, que possui uma potência de 2,2 HP, e é otimizado para a correta aplicação de qualquer produto.

FASES DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujeira presente. Para prevenir a superfície fique molhada, recomendamos a limpeza a seco com uma ferramenta adequada.
- Não aplicar **CRISTALFAB** em superfícies húmidas ou molhadas. Portanto, certifique-se de que a superfície está seca.
- Recomendamos aplicar o produto em seções de 1m² por vez.
- Não aplicar **CRISTALFAB** em superfícies quentes ou superaquecidas.
- Proteja as áreas a serem tratadas.
- Antes de prosseguir com a cristalização do produto, recomendamos despejar o **CRISTALFAB** em um frasco aplicador de spray. Isso serve para aplicar o produto na superfície, acelerando notavelmente o processo de trabalho.

Aplicação

Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é preferivelmente um teste preventivo em um local não visível ou não realizou parte do material para garantir sua adequação para o para avaliar o uso pretendido.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASES DE APLICAÇÃO

- Agite bem o frasco e borrife uma pequena quantidade do produto diretamente na área a ser tratada. Geralmente, cerca de 3-4 pulverizações de produto são suficientes para cristalizar uma superfície de 1 m².
- Assim que o produto for aplicado, proceder ao polimento da superfície com o disco simples máquina, equipada com almofada de cristalização de lã de aço e ajustada entre 150 e 200 r.p.m. Passar a máquina de disco único usando movimentos concêntricos para distribuir o produto uniformemente sobre toda a seção a ser tratada.
- Continue polindo a mesma área até que o produto seque completamente (Spray Buffing técnica).
- Passe para a próxima seção, repetindo o processo de tratamento de cristalização conforme descrito acima.
- Depois de tratar todas as áreas da superfície, remova quaisquer resíduos de lã de aço da superfície usando um pano seco (esfregão seco) ou um aspirador. No caso de superfícies com maior desgaste ou sujeitas a um elevado grau de tráfego pedonal, basear-se sobre os resultados desejados, a área pode necessitar de até 3 aplicações consecutivas do produto. A formulação do produto não causará manchas sobrepostas e, portanto, uma vez que o máximo o brilho da superfície foi alcançado, não haverá diferença ou defeitos entre as várias áreas tratadas separadamente.

Retomando o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente quaisquer resíduos e enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto para uso.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a manutenção diária de uma superfície tratada com **CRISTALFAB** recomendamos: **ALGAFLOOR** ou **NEUGEL**.

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas ou húmidas.
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde a cura do adesivo ou rejunte completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO de LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Bege
Odor	Levemente perfumado
pH:	2,5 ± 0,5
Peso Específico a 20°C	1070 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l - 4 latas por caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.1 - 17/10/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%