



PROFESSIONAL LINE



Tratamentos de proteção

DPS

Tratamento à base de solvente repelente de água com alta penetração mesmo em superfícies deterioradas

DPS é um tratamento inovador à base de solvente para dar excelentes características de repelência à água para a superfície tratada, para evitar a ascensão ou absorção de água ou umidade. Diferentemente dos tratamentos tradicionais, o **DPS** pode ser usado mesmo em superfícies já atingidas pela humidade questões relacionadas, como formação de sais e eflorescências, ferrugem e oxidações.

Por esta razão **DPS** é uma solução ideal para restaurar todas as superfícies já instaladas afligidas por questões relacionadas à umidade. Graças à sua formulação inovadora, o **DPS** pode penetrar no material para vários milímetros. Por esta razão, dá a proteção repelente de água, mesmo no caso de o superfície será submetida ao procedimento de esmerilhamento/polimento.

BENEFÍCIOS

- ✓ Alta penetração mesmo nos materiais mais compactos
- ✓ Alta penetração mesmo em materiais com presença de sais
- ✓ Excelentes características anti subida
- ✓ Não fica amarelo com o tempo

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas.
Adequado para uso em: pedras naturais, mármore, calcário, travertino, granito, aglomerados.

COBERTURA

10/15 m²/l (dependendo da capacidade de absorção da superfície a tratar)

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas ou húmidas
- Aplicar **DPS** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação antes da instalação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Aplique uma camada uniforme e abundante do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada. Em caso de muito material absorvente é possível aplicar uma segunda demão de produto, "molhado sobre molhado". Nesse caso aplique a segunda demão "cruzando" a aplicação da primeira demão.
- Após a aplicação da última demão de produto aguarde cerca de 10-15 minutos para o produto penetração e, se houver, remover os resíduos do produto com um pano limpo.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- O produto geralmente não gera resíduos. Quando aplicado a uma superfície compacta que não é muito absorvente, pode deixar ligeiros resíduos na superfície que podem ser facilmente removidos com um pano limpo e seco ou usando uma máquina de disco único equipada com uma almofada branca macia.

Tempo de secagem

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, em até 1 hora após a aplicação.

Abertura ao tráfego de piso

A superfície pode ser aberta ao tráfego do piso cerca de 4 horas após a aplicação do produto.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **DPS**, recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**
- Para uma limpeza extraordinária de uma superfície tratada com **DPS**, recomendamos: **FABER 30** e/ou **DETERFUG** dependendo do tipo de pedra sendo limpa

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas ou húmidas.
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas.
- Não aplicar o produto quando houver risco iminente de chuva ou geada, ou na presença de névoa, neblina ou altos níveis de humidade.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +35°C
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, aguarde para que o adesivo ou rejunte cure completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável teste uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com aguarrás.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Transparente
Odor	Hidrocarbonetos solventes
Gravidade específica a 20°C:	0,836 g/cm³ a 20°C
Ponto de inflamação (ASTM D 56):	< 21°C

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

12 meses na embalagem original, fechada e conservada em local seco

MADE IN ITALY

100%

**PROFESSIONAL LINE****EMBALAGEM**

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l – 4 latas por Caixa
Latas de 10 l

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 1.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%