



PROFESSIONAL LINE



Tratamentos de proteção

HIDRO 150

De alto desempenho, à base de água e completamente neutro tratamento de superfície à prova de manchas para pedra natural, terracota e aglomerados.

HIDRO 150 é um tratamento protetor e à prova de manchas, desenvolvido especificamente para proporcionar proteção duradoura contra manchas em pedra natural e todos os materiais que o requeiram. **HIDRO 150** é rápido e fácil de aplicar, não forma película superficial e, portanto, não altera a respirabilidade original da superfície tratada.

O **HIDRO 150** também pode ser usado como tratamento de superfície à prova de manchas de superfície em conjunto com um repelente de água de alta penetração.

BENEFÍCIOS

- ✓ Possui pronunciadas propriedades à prova de manchas
- ✓ Protege o material contra sujidade e manchas
- ✓ Resistente aos raios UV
- ✓ Certificado para uso em superfícies em contato com alimentos

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas. Adequado para uso em: Mármore, Arenito, Granito, Calcário, Ardósia, Basaltina, Quartzito, Pórfiro, Travertino, Coto, Terracota, Aglomerado Mármore-cimento, Aglomerado Mármore-resina, Quartzito-aglomerado de resina.

COBERTURA

15/20 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo, pano

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **HIDRO 150** em superfícies molhadas. O produto pode ser utilizado em superfícies levemente húmidas, no entanto, certifique-se de que a superfície a ser tratada esteja o mais seca possível.
- Aplicar **HIDRO 150** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Aplique uma camada fina e uniforme do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, fazendo certifique-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada.
- O produto é de secagem rápida e geralmente não deixa resíduos. Quando aplicado a um compacto superfície pouco absorvente, pode deixar ligeiros resíduos na superfície que podem ser facilmente limpas com um pano limpo e seco. No caso de superfícies muito absorventes, recomendamos a aplicação de uma segunda demão do produto, não menos que 45 minutos após a primeira.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

Tempo de secagem

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, seca em uma hora após a aplicação.

Abertura ao tráfego de piso

A superfície pode ser aberta ao tráfego do piso cerca de 2-3 horas após a aplicação do produto.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **HIDRO 150**, recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**
- Para a limpeza em obra de uma superfície tratada com **HIDRO 150**, recomendamos: **FABER 30** ou **DETERFUG** de acordo com o tipo de pedra a limpar

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas ou húmidas.
- Se o produto for aplicado como tratamento anti-mancha em um material que já foi preparado com um repelente de água de alta penetração, aguarde isso para secar completamente antes de aplicar o **HIDRO 150**
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas.
- Não aplicar o produto quando houver risco iminente de chuva ou geada, ou na presença de névoa, neblina ou altos níveis de umidade.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, aguarde para que o adesivo ou rejunte cure completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável teste uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Âmbar
Odor	Inodoro
pH:	4,5 ± 0,5
Gravidade específica a 20°C:	990 ± 5 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l - 4 latas por Caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%