



PROFESSIONAL LINE



Tratamentos de proteção

HIDRO 400

Tratamento intensificador de cor e repelente de água à base de água para coto, terracota e outros materiais absorventes

HIDRO 400 é um repelente de água à base de água e tratamento intensificador de cor especificamente desenvolvido para o tratamento de tijolos e telhas de terracota. Sua formulação oferece repelência à água realça e realça a cor do material tratado.

O uso de **HIDRO 400** é recomendado para evitar eflorescências e vários tipos de problemas devido a instalação de materiais. Também pode ser utilizado em superfícies ligeiramente húmidas. O produto oferece também boas características resistentes a manchas.

BENEFÍCIOS

- ✓ Excelentes características repelentes à água
- ✓ Produto à base de água
- ✓ Realça o tom do material
- ✓ Facilita a manutenção

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas. Adequado para uso em: Coto, Terracota, Aglomerados de Mármore-cimento, Betão, Cimento, Pedras e outras superfícies porosas e absorventes em geral

COBERTURA

10/15 m²/l de acordo com o tipo de material e diluição

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Aplicador de lã de carneiro, pincel, rolo

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **HIDRO 400** em superfícies molhadas. O produto pode ser utilizado em superfícies ligeiramente húmidas. Certifique-se de que a superfície a tratar está o mais seca possível.
- Aplicar **HIDRO 400** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.
- Se aplicado em uma superfície onde foi feita uma limpeza ácida, é importante que a superfície tenha sido enxaguada muito bem.

Preparação da superfície

O produto é aplicado puro ou diluído de acordo com o tipo de superfície onde é aplicado

Use o produto puro se aplicado em materiais altamente absorventes com superfície porosa e rugosa como terracota feita à mão, pavimentadoras de concreto ao ar livre

Utilizar o produto na diluição 1:1 ou 1:2 se aplicado sobre materiais absorventes de superfície compacta e superfície regular, como coto industrial ou cimento

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Aplique uma camada generosa e uniforme do produto em uma superfície limpa e seca com uma ferramenta de sua escolha.
- A ferramenta que recomendamos é o aplicador de lã de carneiro. Deixe secar e abra o tratado área para tráfego de pedestres após 6 horas, pelo menos. Caso seja necessário aplicar mais produto, recomendamos a aplicação pelo método "molhado sobre molhado".
- Se aplicado em superfícies com acabamento compacto, liso e regular, é possível polir o tratamento para obter um efeito acetinado. Para isso, sugerimos usar uma almofada branca ou lã de carneiro. Esta operação deve ser realizada quando o tratamento estiver completamente seco.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **HIDRO 400**, recomendamos: **NEUGEL**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Se a superfície onde será aplicado o **HIDRO 400** foi limpa, recomendamos aguardar pelo menos 24-48 horas após a lavagem antes de aplicar os tratamentos subsequentes.
- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplicar o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, esperar que o adesivo ou rejunte curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar um pequeno, área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação ao uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido Pastoso
Cor	Branco
Odor	Típico
pH:	8,5 ± 0,5
Gravidade específica a 20°C:	990 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

**VALIDADE**

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l - 4 latas por Caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 4.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%