



PROFESSIONAL LINE



Ceras e Acabamentos

HIFROFAB AR

Cera protetora à base de água, à prova de sujidade, com acabamento acetinado, para pisos de pedra, tijoleira, concreto e grés porcelânico.

HIDROFAB AR é uma emulsão de cera-resina à base de água para uso como autopolimento, acabamento tratamento de pavimentos em pedra natural, tijoleira, betão e grés porcelânico, madeira natural ou parquet e cerâmica texturizada.

O produto sela a superfície texturizada, criando uma camada à prova de sujidade e facilitando a limpeza diária e operações de manutenção no chão muito mais fáceis. O tratamento com **HIDROFAB AR** deixa a superfície com um acabamento acetinado e realça ligeiramente a tom de cor original do material. A camada protetora criada pelo **HIDROFAB AR** também se destaca destacam-se pelas suas excelentes características repelentes à água e óleo, para proteger a superfície contra a formação de manchas.

BENEFÍCIOS

- ✓ Deixa um acabamento de efeito acetinado
- ✓ Dá ao piso excelentes características repelentes de água e óleo
- ✓ Não fica amarelo
- ✓ Excelente proteção contra tráfego de pedestres

USOS

Este produto pode ser utilizado em superfícies interiores. Adequado para uso em: aglomerado de cimento-mármore, aglomerado de resina de quartzo, ardósia, arenito, Basaltina - Pedra de lava, Cementina, Betão, Clínquer, Coto, Granito, Porcelana Natural grés, Grés porcelânico texturizado, Madeira, Calcário, Mármore, Parquet ou madeira natural, Quartzito, Terracota, Travertino, Tufo

COBERTURA

20/30 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Aplicação do produto:
Aplicador de lã de carneiro, rolo

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **HIDROFAB AR** em superfícies molhadas.
- Aplicar **HIDROFAB AR** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.
- Ao aplicar em superfícies de absorção média-alta, recomendamos primeiro aplicar um produto hidrorrepelente para agir em profundidade e permitir que o **HIDROFAB AR** catalise corretamente a superfície do material.
- Ao aplicar em superfícies compactas e não absorventes, como quartzo, cerâmica ou porcelana grés, diluir o produto em água, na proporção de 1:1.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Aplique uma camada uniforme e abundante do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- Nós recomendamos sempre seguindo a mesma direção de aplicação. Tome cuidado para não deixar muito produto á aplicação de cera e se você notar alguma área de acúmulo de produto, prossiga para redistribuí-lo enquanto ainda trabalhar com o produto nessa área de superfície específica.
- Se durante a aplicação da cera notar acúmulos em uma área onde o produto já foi aplicado, não tente uniformizar a camada de material: aguarde a cura da primeira camada e depois intervenha para obter um acabamento mais uniforme, como descrito a seguir.
- No caso de aplicação em superfícies particularmente absorventes ou texturizadas, pode ser necessário adicione uma segunda camada de produto. Aplicar uma segunda demão apenas quando a primeira estiver perfeitamente seca. Geralmente, 2-3 horas são suficientes entre uma demão e outra. Antes de aplicar uma segunda demão, proceda da mesma forma que para o primeiro. Recomendamos aplicar a segunda demão perpendicularmente direção à do primeiro. Isso criará um aplicativo "cruzado".
- **HIDROFAB AR** é uma cera autopolidora que uma vez aplicada, criará um acabamento com um efeito extremamente polido. Caso deseje aumentar o brilho da superfície, é possível fazê-lo utilizando uma enceradeira mecânica tradicional com uma pad branca ou de lã de carneiro. Espere um mínimo de 3-4 horas para a cera curar e depois limpar a superfície a seco, polindo até a superfície desejada o brilho é alcançado. A utilização de uma polidora mecânica também permite eliminar eventuais imperfeições criado por um acúmulo de produto em uma área de superfície específica, no caso de aplicação de duas demãos de produtos.

Retomando o uso da superfície

O produto é de secagem rápida e em qualquer caso, não mais do que 1-2 horas a partir da aplicação.

A superfície pode ser aberta ao tráfego do piso cerca de 4-6 horas após a aplicação do produto.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **HIDROFAB AR** recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**

Para restauros regulares de superfícies enceradas com **HIDROFAB AR**, recomendamos: **MANU'** ou ainda **HIDROFAB AR** diluído em água na proporção de 1:5

Para desparafinar uma superfície tratada com **HIDROFAB AR** recomendamos: **DEC 21** e/ou **DECERA P**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Não use em superfícies externas.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



EQUIPAMENTO DE LIMPEZA Ao final da aplicação, o equipamento utilizado pode ser limpo com água

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Branco
Odor	Inodoro
Peso específico a 20°C	1020 ± 10 g/l
pH	9,5 ± 0,5

ARMAZENAGEM Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE 24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l – 4 latas por Caixa
Latas de 10 l – latas soltas

SEGURANÇA Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 2.0 – 17/10/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%