



MADE4STONE



Ceras e Acabamentos

LIQUID WAX

Polimento de cera líquida e tratamento de restauração para superfícies de mármore, granito e pedra natural

LIQUID WAX é uma cera líquida à base de solvente, de secagem rápida, para polir e restaurar pedras naturais superfícies. Sua fórmula apresenta um cuidadoso equilíbrio de ingredientes para uma aplicação rápida e fácil, mesmo em superfícies irregulares, como degraus, estátuas, tampos e móveis em geral, onde o uso de outros polidores seria trabalhoso ou difícil.

A **LIQUID WAX** proporciona um excelente brilho e, ao mesmo tempo, restaura o tom, a cor e características estéticas do material tratado. A **LIQUID WAX** destaca-se também pela sua rápida e fácil aplicação, graças à sua ação de secagem rápida.

BENEFÍCIOS

- ✓ Realça o brilho do material tratado
- ✓ Deixa a superfície com excelente repelência à água
- ✓ Facilita a manutenção da superfície
- ✓ Não fica amarelo com o tempo

USOS

Adequado para superfícies internas e externas.
Adequado para uso em: Aglomerado Mármore-cimento, Ardósia, Basaltina - Pedra de lava, Cementina, Clínquer, Coto, Granito, Calcário, Mármore, Quartzito, Terracota, Travertino.

COBERTURA

15/20 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Aplicação do produto:
Pincel, aplicador de lã de cordeiro, pano

Polimento do produto:
Polidora orbital ou flexível, máquina de polimento de braço, para superfícies de mármore, granito e pedra natural.

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujeira presente.
- Nunca aplique **LIQUID WAX** em superfícies molhadas.
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.
- Para aumentar a penetração do produto, recomendamos o aquecimento da superfície a ser tratada.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Aplique uma camada uniforme do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a área da superfície.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



APLICAÇÃO PASSOS

- 5-10 minutos depois, mas em qualquer caso na camada completamente seca do produto, prossiga para polir a superfície. Esta operação pode ser realizada manualmente em pequenas superfícies, usando uma lâ- pano de algodão, branco ou lâ de arame. No caso de áreas maiores, recomendamos o uso de uma ferramenta como o polidor orbital ou flexível ou máquina de polimento de braço, completo com branco, feltro ou pad de pele de cordeiro ou lâ de aço. Trabalhe a superfície, escovando ou polindo até que todo o excesso tenha sido removido e o resultado final é uniforme e polido.

Retomando o uso da superfície

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, não mais do que 5-10 horas após a aplicação.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para desparafinar uma superfície tratada com **LIQUID WAX** recomendamos: **DEC 21** e/ou **DECERA P**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfície molhada ou húmidas
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, o equipamento utilizado pode ser limpo com aguarrás

PHYSICAL-TECHNICAL DATA

Fórmula	Líquido
Cor	Transparente
Odor	Solvente
Peso específico a 20°C	1020 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

EMBALAGEM

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 5.0 – 27/07/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.