



PROFESSIONAL LINE



Ceras e Acabamentos

MANU'

Cera de manutenção à base de água para restaurar e manter pisos encerados

MANU' uma emulsão de resina de cera à base de água para ser usada como "uma lavagem e cera" para manter ou restaurar pisos previamente tratados com cera de acabamento que, devido ao tempo ou piso o tráfego parece desgastado. A formulação do **MANU'** foi desenvolvida para ser compatível com cera à base de água polímeros de todos os tipos e, portanto, podem ser usados independentemente do tipo de cera usada antecipadamente.

A aplicação do **MANU'** como produto "lava e encera" devolverá a superfície correta espessura, compensando quaisquer abrasões, descamação ou falhas e restaurando a superfície plana do revestimento de cera existente, ao mesmo tempo em que adiciona brilho à superfície. **MANU'** também sai atrás de uma fragrância agradável e duradoura.

BENEFÍCIOS

- ✓ Realça o brilho e o tom do material
- ✓ Proteção eficaz contra sujidade e manchas
- ✓ Excelente proteção contra tráfego de pedestres
- ✓ Dá ao piso excelentes características repelentes de água e óleo

USOS

Produto adequado para uso interno.
Adequado para uso em todas as superfícies previamente tratadas com um acabamento de cera à base de água.

COBERTURA

15/20 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Aplicação do produto:

esfregão ou pano de lã de cordeiro

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **MANU'** em superfícies molhadas.
- Aplicar **MANU'** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

O produto é utilizado diluído em água limpa, de acordo com o tipo de superfície sobre a qual a cera superfície precisa ser restaurada e a condição da camada de cera pré-existente.

Para manutenção (tratamento regular de uma camada de cera em bom estado e sem sinais específicos de desgaste):

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- Para superfícies compactas e não absorventes, como grés texturizado e cerâmica, mármore, granito e pedra natural com acabamento semi-polido e parquet, uso em torno 10% de água (1 parte de produto para 9 partes de água);
- Para superfícies absorventes texturizadas, como coto, terracota, madeira natural, mármore, granitos e pedras naturais tombadas com acabamento lixado ou texturizado, utilizam em torno de 20% água (1 parte de produto em 4 partes de água);

Para restaurar (tratamento de uma camada de cera desgastada com sinais de desgaste, arranhões, abrasões, descoloração e diferenças estéticas óbvias):

- Para superfícies compactas e não absorventes, como grés texturizado e cerâmica, mármore, granito e pedra natural com acabamento semi-polido e parquet, uso em torno 20% de água (1 parte de produto para 4 partes de água);
- Para superfícies absorventes texturizadas, como coto, terracota, madeira natural, mármore, granitos e pedras naturais tombadas com acabamento lixado ou texturizado, utilizam em torno de 40% água (2 partes de produto em 5 partes de água);

MANU' é aplicado com uma técnica de lavagem e cera: aplique uma camada fina e uniforme de previamente solução preparada para uma superfície limpa e seca usando um esfregão, espremido para que deixe uma camada uniforme de produto sem criar acúmulo excessivo. Certifique-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada.

No caso de superfícies particularmente absorventes ou ásperas, para uma maior cobertura ou efeito de restauração, é possível aplicar uma segunda demão cerca de 2-3 horas após a primeira.

MANU' é uma cera de autopolimento que, uma vez aplicada, criará um efeito extremamente polido. Em no caso de desejar aumentar o brilho da superfície, é possível fazê-lo utilizando uma enceradeira tradicional mecânica com almofada branca ou de lã de carneiro. Espere um mínimo de 3-4 horas para a cera para curar e, em seguida, limpe a superfície seca, polindo até que o brilho de superfície desejado seja alcançou. O uso de uma polidora mecânica também permite limpar eventuais falhas criadas por um acúmulo de produto em uma superfície específica, no caso de aplicação de duas demãos do produto.

Tempo de secagem

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, não mais do que 1-2 horas após a aplicação.

Retomando o uso da superfície

A superfície pode ser aberta ao tráfego do piso cerca de 4-6 horas após a aplicação do produto.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **MANU'** recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**

Para restauração regular de superfícies enceradas com **MANU'**, recomendamos o uso de **MANU'** diluído para 1:5 em água

Para desparafinar uma superfície tratada com **MANU'**, recomendamos: **DEC 21** e/ou **DECERA P**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas, húmidas ou superaquecidas.
- Não aplicar o produto em superfícies tratadas com ácido.
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, aguarde para que o adesivo ou rejunte cure completamente.
- Não use em superfícies externas.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar um pequeno, área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação ao uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Branco
Odor	Típico
Peso específico a 20°C	1000 ± 10 g/l
pH	8,0 ± 0,5

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l – 4 latas por Caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.0 – 17/10/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%