



PROFESSIONAL LINE

**Afiação e Polimento****STAR SHINE****Creme selante à base de água para polimento granito, quartzo, grés porcelânico e materiais siliciosos**

STAR SHINE é um polidor creme à base de água de alto desempenho para uso em granito, porcelana, grés, quartzo e materiais siliciosos em geral.

STAR SHINE destaca-se pela profundidade, o brilho vítreo que é capaz de deixar nas superfícies, bem como a sua capacidade de selar e fechar definitivamente os poros em materiais que foram abertos durante o processo de polimento mecânico, que é o principal causa de acúmulo de sujidade neste tipo de superfície.

STAR SHINE permite obter um nível de brilho superior ao ser possível apenas com polimento mecânico, e seu uso traz todo o tom natural materiais, se este tiver sido embotado ao longo do tempo.

BENEFÍCIOS

- ✓ Deixa uma grande profundidade de brilho nas superfícies tratadas
- ✓ Facilita muito as operações de limpeza
- ✓ Aumenta as propriedades antiderrapantes em condições secas
- ✓ Ação de vedação na porosidade do material

USOS

Este produto pode ser utilizado tanto em superfícies interiores como exteriores.

Este produto é adequado para uso em: Este produto é adequado para uso em: aglomerados de resina de quartzo, granito, porcelana polida grés.

COBERTURA

50/70 m²/Kg

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Máquina de disco único com pelo menos 2 HP; escova rotativa manual. A Faber Chimica é capaz de fornecer a máquina de disco único WARRIOR, que possui uma potência de 2,2 HP, e é otimizado para a correta aplicação de qualquer produto.

FASES DE APLICAÇÃO**Preparação da superfície**

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Recomendamos proceder a aplicação do produto em etapas, abrangendo superfícies aproximadamente 1m² de cada vez.
- Aplicar **STAR SHINE** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Nunca aplique **STAR SHINE** em superfícies molhadas. **STAR SHINE** pode ser usado em superfícies ligeiramente húmidas, portanto, certifique-se de que a superfície a ser tratada esteja o mais seca possível.
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação

Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é preferivelmente um teste preventivo em um local não visível ou não realizou parte do material para garantir sua adequação para o para avaliar o uso pretendido.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASES DE APLICAÇÃO

- **STAR SHINE** é um composto sólido branco. Pode ser devolvido ao seu estado cremoso agitando o recipiente. Diferentes consistências não afetarão de forma alguma os resultados finais. O produto pode ser aplicado tanto no estado sólido quanto no estado cremoso, pois a ação rotativa da polidora irá em qualquer caso devolver o produto à sua consistência cremosa.
- Despeje uma pequena quantidade do produto diretamente na área a ser polida. Geralmente, cerca de 2/3 colheradas de produto são suficientes para polir uma superfície de 1 m².
- Assim que o produto for derramado, aplique-o na superfície usando a máquina de disco único, equipada com almofada branca e ajustada entre 150 e 200 r.p.m. Passe o single máquina de discos com movimentos concêntricos de forma a distribuir o produto uniformemente por todo o seção que está sendo tratada.
- Continue polindo a mesma área até que o produto seque completamente (Dry Buffing técnica), tendo o cuidado de alargar os movimentos para fora a partir do centro da seção de modo a para cobrir toda a área uniformemente.
- Passe para a próxima seção, repetindo o processo de tratamento de polimento conforme descrito acima.
- Depois de tratar todas as áreas da superfície, remova quaisquer resíduos de lã de aço da superfície usando pano seco ou húmido, aspirador de pó ou vassoura.
- Para melhor brilho ou para aumentar a ação de vedação do material e, portanto, sua resistência à sujidade, repita a aplicação do produto seguindo o mesmo método descrito acima. Geralmente, recomendamos tratar a mesma área com 2-3 aplicações do produto, conforme necessário. A final aplicação pode ser substituída pela aplicação de um produto de acabamento como o **TCB 12** para granitos.
- Para polir após o polimento e restaurar o brilho em superfícies particularmente desgastadas, trate com pelo menos 2-3 aplicações de produto por área.
- Para polimento de manutenção tratar com 1-2 aplicações de produto por área.

Retomando o uso da superfície

Depois de remover cuidadosamente quaisquer resíduos e enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto para uso.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a manutenção diária de uma superfície tratada com **STAR SHINE**, recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**.
- Para limpeza pesada de superfícies tratadas com **STAR SHINE**, recomendamos **FABER 30**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



EQUIPAMENTO de LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Creme
Cor	Branco
Odor	Inodoro
pH:	3,0 ± 0,5

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Frasco de 1 kg – 12 frascos por caixa
Garrafa de kg – 4 garrafas por caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 2.0 – 17/10/2022

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%