



PROFESSIONAL LINE



Tratamentos de proteção

WET LOOK ECO

À base de água, impregnantes, intensificadores de cor, à prova de manchas, e tratamento fosco de aparência molhada, sem película para todas as superfícies absorventes

WET LOOK ECO é um produto à base de água, impregnante, intensificador de cor, à prova de manchas e efeito molhado tratamento sem película. É utilizado para realçar a cor e o tom das superfícies absorventes, acrescentando um acabamento mate sem criar uma película superficial.

WET LOOK ECO é recomendado para tratar pedra natural, aglomerados, tijoleira e terracota, e todos os materiais de média-alta absorção. Comparado aos tradicionais intensificadores de cor de aspeto molhado, o **WET LOOK ECO** penetra profundamente nos materiais sem criar uma película de superfície e é extremamente simples de aplicar sem o risco de acabamentos estéticos irregulares.

BENEFÍCIOS

- ✓ Forte capacidade de realce de cor
- ✓ Penetra profundamente no interior do material
- ✓ Não fica amarelo com o tempo
- ✓ Adiciona um acabamento mate

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas. Adequado para uso em: Aglomerado de cimento-mármore, aglomerado de mármore-resina, Quartzito-resina aglomerado, Ardósia, Arenito, Basaltina - Rocha de lava, Basalto fundido, Cementina, Betão, Coto, Granito, Calcário, Mármore, Pedra reconstituída (eco), Pórfiro, Quarzito, Terracota, Travertino e Tufo.

COBERTURA

15/20 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **WET LOOK ECO** em superfícies molhadas ou húmidas.
- Aplicar **WET LOOK ECO** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Aplique uma camada uniforme e abundante do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada.



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- Cerca de 5 a 10 minutos após a aplicação e, em qualquer caso, antes que o produto esteja completamente absorvido, como no caso de superfícies mais absorventes, proceder à redistribuição do excesso de produto utilizando o mesmo utensílio de aplicação, tendo o cuidado de obter uma cobertura uniforme ao final tratamento.
- Se o tratamento for aplicado em material mais absorvente, onde o produto é totalmente absorvido sem deixar resíduos, é possível aplicar uma segunda demão do material, utilizando o mesmo método, cerca de 2-3 horas depois.
- Caso o tratamento tenha sido aplicado em materiais mais compactos e, portanto, menos absorventes, onde o produto não é completamente absorvido, mesmo após a redistribuição e, portanto, deixando resíduos superficiais, é necessário proceder à remoção minuciosa de todos os resíduos para evitar problemas posteriores de graxa.
- Esta operação realiza-se cerca de 20-30 minutos após a aplicação do produto, escovando a superfície, seca, usando polidora de piso padrão (1,5 HP, 175 rpm) com disco branco ou lã de carneiro ou acessório lã-algodão.
- Alternativamente, em topos, superfícies verticais ou pequenas áreas, os resíduos podem ser removidos com um orbital ou roda manual, utilizando um disco ou almofada branca, ou um feltro compacto ou pano de lã-algodão.
- Para maximizar a eficácia do tratamento à prova de manchas, a intensidade da coloração potencializador e a durabilidade do tratamento, é possível esperar mais de 20-30 minutos, até um máximo de 45-60 minutos, antes de remover resíduos, para permitir que o produto penetre totalmente e no fundo da estrutura de materiais mais compactos. Assim, o resíduo da superfície pode ser um pouco mais difícil de remover.

Tempo de secagem

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, seca dentro de 1-2 horas após a aplicação.

Abertura ao tráfego de piso

A superfície pode ser aberta ao tráfego do piso cerca de 4-6 horas após a aplicação do produto.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **WET LOOK ECO**, recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**
- Para a limpeza em obra de uma superfície tratada com **WET LOOK ECO**, recomendamos: **FABER 30** ou **DETERFUG** de acordo com o tipo de pedra a limpar
- Para desparafinar superfícies tratadas com **WET LOOK ECO** recomendamos: **DEC 21** e/ou **DECERA P**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas ou húmidas.
- Se o produto for aplicado como tratamento anti-mancha em um material que já foi preparado com um repelente de água de alta penetração, aguarde isto para secar completamente antes de aplicar **WET LOOK ECO**
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas.
- Não aplicar o produto quando houver risco iminente de chuva ou geada, ou na presença de névoa, neblina ou altos níveis de umidade.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, aguarde para que o adesivo ou rejunte cure completamente.
- Remova completamente os resíduos do produto com os métodos descritos acima para evitar problemas ligados à oleosidade da superfície.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável teste uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Branca
Odor	Inodoro
pH:	4,5 ± 0,5
Gravidade específica a 20°C:	991 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

12 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l – 4 latas por Caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 1.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%