



MADE4STONE



Tratamentos de proteção

WS 800

À base de solvente, de penetração profunda, repelente à água, tratamento de baixo odor para pedra natural e materiais absorventes

WS 800 é um produto à base de solvente, de penetração profunda, repelente à água, concentrado e de baixo odor tratamento para obter excelentes resultados nas superfícies onde é aplicado. não vai mudar a cor ou tom do material e não formará um filme de superfície, permitindo que a superfície respire naturalmente.

A sua fórmula foi aplicada para proteger as superfícies absorventes de forma a reduzir drasticamente a água absorção e evitar todos os problemas que isso envolve. O **WS 800** também é extremamente eficaz quando usado como primer protetor antes da aplicação de um corante. produto impermeabilizante à superfície.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Secado rápido
- ✓ Adiciona um alto grau de repelência à água
- ✓ Protege o material contra a ação da humidade
- ✓ Resistente aos raios UV

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas. Adequado para uso em: Aglomerado de Mármore-cimento, Ardósia, Arenito, Basaltina - Pedra de lava, basalto fundido, cimento, betão, cerâmica craquelè, cerâmica vidrada, clínquer, coto, granito, lapidado Grés Porcelânico, Grés Porcelânico Polido, Grés Porcelânico Natural, Texturizado grés porcelânico, Calcário, Mármore, Alvenaria aparente, Pedra reconstituída (Eco Stone), Pórfiro, Quartzito, Terracota, Travertino

COBERTURA

8/15 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Aplicación del producto:
Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo, pano

ETAPAS DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **WS 800** em superfícies molhadas ou húmidas.
- Aplicar **WS 800** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Aplique uma camada fina e uniforme do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, certificando-se de para criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



ETAPAS DE APLICAÇÃO

- Cerca de 5 a 10 minutos após a aplicação e, em qualquer caso, antes que o produto esteja completamente absorvido, como no caso de superfícies mais absorventes, proceder à redistribuição do excesso de produto utilizando o mesmo utensílio de aplicação, tendo o cuidado de obter uma cobertura uniforme ao final tratamento.
- O produto pode deixar leves resíduos na superfície, nos casos em que for aplicado em superfícies polidas ou superfícies escovadas ou em materiais mais compactos e menos absorventes. Para remover esses resíduos, cerca de 10-15 minutos após a aplicação, esfregue a superfície com um pano limpo e seco.

Tempo de secagem

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, seca em até 60 minutos após a aplicação.

Abertura ao tráfego de piso

A superfície pode ser aberta ao tráfego do piso cerca de 2-3 horas após a aplicação do produto.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **WS 800** sugerimos: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** dependendo do tipo de pedra sendo limpa
- Para uma limpeza extraordinária de uma superfície tratada com **WS 800** recomendamos: **FABER 30** o **DETERFUG** dependendo do tipo de pedra sendo limpa
- Para desencerar uma superfície tratada com **WS 800**, recomendamos: **DEC 21** e/ou **DECERA/p**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas ou húmidas.
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas.
- Não aplicar o produto quando houver risco iminente de chuva ou geada, ou na presença de névoa, neblina ou altos níveis de humidade.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +35°C
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, aguarde para que o adesivo ou rejunte cure completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável teste uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com aguarrás.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Incolor
Odor	Solventes
Gravidade específica a 20°C:	795 ± 20 g/l
Ponto de inflamação (ASTM D 56):	30°C

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE

**ARMAZENAGEM**

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l – 4 latas por Caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev 5.0 – 27/07/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%