PROFESSIONAL LINE

Tratamento antiderrapante

YS ONE

Tratamento antiderrapante à base de água para cerâmica, pisos de grés porcelânico, quartzo e pedra siliciosa

YS ONE é um tratamento à base de água especificamente concebido e desenvolvido para aumentar a aderência à superfície sobre pisos de cerâmica, grés, quartzo e pedra siliciosa, eliminando os problemas ligados à suas superfícies escorregadias.

YS ONE é um produto único que atua diretamente na superfície do material ao qual está aplicada, criando microerosões invisíveis a olho nu e que potencializam o escoamento de água para aumentar a aderência à superfície e, portanto, reduzir o deslizamento em condições molhadas, seja com calçados ou pés descalços.

BENEFÍCIOS

- ✓ Produto à base de água
- ✓ Deixa a superfície com excelentes características antiderrapantes
- ✓ Nenhuma manutenção regular necessária
- ✓ Não cria uma película ou deixará resíduos

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas.
Adequado para uso em: Aglomerado de resina de quartzo, basalto fundido, cerâmica vidrada, clínquer, granito, grés porcelanato polido, grés porcelanato natural e grés porcelanato texturizado.

COBERTURA

10/20 m^2/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo, airless

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **YS ONE** em superfícies molhadas ou húmidas. O produto deve ser aplicado em superfícies que estejam o mais seco possível.
- Aplicar **YS ONE** durante os períodos mais frescos do dia.
- Não trate com **YS ONE** se o piso estiver exposto à luz solar direta.
- Aplicar **YS ONE** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.
- Remova todos os tratamentos pré-existentes da superfície a ser tratados. Para obter o máximo deste tratamento, é importante que a **YS ONE** entre em contato direto com a superfície do material a ser antiderrapante.
- Não é adequado para superfícies sensíveis a ácidos

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

MADE IN ITALY 100%

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

APLICAÇÃO PASSOS

Considerando a grande variedade de materiais que podem necessitar de tratamento antiderrapante, e que são todos diferentes em termos de composição, resistência e dureza superficial, para obter o máximo de resultados em termos de qualidade antiderrapante, sem alterar a aparência original do material, é necessário realizar um teste preliminar para identificar o melhor tempo de contato possível entre a superfície e **YS ONE**. O teste é realizado antes de proceder à aplicação do tratamento sobre o toda a superfície, em um pedaço de material que não foi colocado, ou que está localizado em um local oculto.

Em geral, os melhores intervalos de tempo podem ser resumidos da seguinte forma:

- Cerâmica e Grés: entre 10 e 40 minutos
- Clínquer e aglomerados à base de quartzo: entre 30 e 60 minutos
- Granitos: entre 60 e 90 minutos

Esses tempos são baseados em nosso mais amplo nível de experiência técnica e operacional; no entanto, eles são meramente uma diretriz e devem ser usados apenas como um tempo de referência ao realizar o teste preliminar. A qualidade antiderrapante alcançada durante o teste preliminar deve ser avaliada após uma minuciosa enxague com bastante água ao final da aplicação do produto, para evitar que fiquem resíduos uma ideia incorreta do resultado.

A avaliação dos resultados deve seguir estas indicações simples, mas essenciais:

- Avalie a área de teste em condições de piso molhado
- Avalie manualmente a superfície do piso com as pontas dos dedos, pressionando firmemente para simular o peso de uma pessoa caminhando.
- Compare a área tratada com uma área não tratada para ter uma boa ideia das diferentes quantidades de aderência gerada.

O produto é para uso sem diluição. Aplicar uma camada uniforme e abundante do produto com a ferramenta preferida, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada.

Deixe o produto pelo tempo identificado no teste preliminar. durante este período de tempo, é importante que a superfície do piso seja uniformemente molhada e coberta com uma camada de produto. Portanto, redistribua **YS ONE** conforme necessário, aplicando mais se necessário. A presença de áreas não cobertas pelo produto durante o tratamento pode causar uma aparência final ou superfície antiderrapante irregular.

Após o período de tempo identificado no teste, remova todos os excessos, possivelmente usando um líquido aspirador de pó e, em seguida, enxague imediatamente com água limpa em abundância. A remoção de resíduos e o enxague com água limpa é uma operação que deve ser realizada com cuidado, considerando o tempo real de contato entre o produto e a superfície. Portanto, comece a retirar o produto no ponto onde foi iniciada a aplicação do **YS ONE**, tomando cuidado para removê-lo da área tratada no mesmo tempo usado para aplicá-lo. Isso vai deixe o produto agir pelo mesmo tempo em toda a superfície. Para facilitar toda a fase de aplicação do tratamento, é aconselhável proceder em áreas isoladas quando a área total a ser tratada é muito grande. As áreas devem ser divididas de acordo ao tempo de contato estabelecido.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY
100%

APLICAÇÃO PASSOS

Tempos de contato curtos exigirão que pequenas áreas sejam tratadas. Em caso de tempos de contato mais longos, é possível dividir em áreas maiores.

Tempo de secagem

As superfícies tratadas com **YS ONE** ficam secas quando a água utilizada para o enxague estiver seca.

Abertura ao tráfego de piso

Superfícies tratadas com **YS ONE** podem ser abertas ao tráfego do piso uma vez que o produto tenha sido completamente removido.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **YS ONE** recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**
- Para limpeza extraordinária e para remoção preliminar de cera para uma superfície tratada com **YS ONE**, recomendamos: **FABER 30** ou **DETERFUG**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- O produto deve ser aplicado puro
- Nunca aplicar o produto sobre materiais à base de cal
- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplicar o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Nunca aplique em superfícies expostas à luz solar direta
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, esperar que o adesivo ou rejunte curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar um pequeno, área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação ao uso.
- Não é adequado para superfícies sensíveis a ácidos

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Transparente / Âmbar
Odor	Cedro
pH:	1,5 ± 0,5
Gravidade específica a 20°C:	1040 ± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l – 4 latas por Caixa
Latas de 10 l

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre faça um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM