



MADE4STONE



Ceras e Acabamentos

SOLID WAX

Pasta de cera sólida de fácil aplicação para polir paredes e tampos em pedra natural

SOLID WAX é uma cera sólida à base de solvente de secagem rápida para polir e restaurar superfícies sem pisar tráfego, como paredes, tampos e superfícies de trabalho. A sua fórmula, à base de parafina de primeira qualidade, confere um excelente brilho às superfícies onde é aplicado usado e ao mesmo tempo, realça o tom e a aparência.

A superfície tratada com **SOLID WAX** também é protegida contra penetração de água e manchas, graças à sua repelência à água e óleo, que também tornam sucessivas operações de limpeza e manutenção mais fácil.

BENEFÍCIOS

- ✓ Realça o brilho do material tratado
- ✓ Deixa a superfície com excelente repelência à água
- ✓ Facilita a manutenção da superfície
- ✓ Não fica amarelo com o tempo

USOS

Produto adequado para uso interno e externo.
Indicado para: Aglomerado Mármore-cimento, Ardósia, Basaltina - Pedra de lava, Cementina, Clínquer, Coto, Granito, Calcário, Mármore, Quartzito, Terracota, Travertino

COBERTURA

20/25 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Aplicação do produto:
pano, espátula, escova
Polimento do produto:
Polidora orbital ou flexível, máquina de polimento de braço.

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **SOLID WAX** em superfícies molhadas.
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.
- Para aumentar a penetração do produto, recomendamos o aquecimento da superfície a ser tratada.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Aplique uma camada uniforme do produto em uma superfície limpa e seca com uma espátula ou um pano seco, tendo cuidado para criar a camada mais uniforme para cobrir toda a superfície.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



APLICAÇÃO PASSOS

- 5-10 minutos depois, mas em qualquer caso na camada completamente seca do produto, prossiga para polir a superfície. Esta operação pode ser realizada manualmente em pequenas superfícies, usando uma lâ- pano de algodão, branco ou lâ de arame. No caso de áreas maiores, recomendamos o uso de uma ferramenta como o polidor orbital ou flexível ou máquina de polimento de braço, completo com branco, feltro ou almofada de pele de cordeiro ou lâ de aço. Trabalhe a superfície, escovando ou polindo até que todo o excesso tenha sido removido e o resultado final é uniforme e polido.

Retomando o uso da superfície

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, não mais do que 5-10 horas após a aplicação.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para desparafinar uma superfície tratada com **SOLID WAX** recomendamos: **DEC 21** e/ou **DECERA P**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfície molhada ou húmidas
- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, o equipamento utilizado pode ser limpo com aguarrás

PHYSICAL-TECHNICAL DATA

Fórmula	Emulsão pastosa
Cor	Mate ou transparente (dependendo da temperatura de armazenamento)
Odor	Solvente
Peso específico a 20°C	1520 ± 20 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

EMBALAGEM

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 4.0 – 27/07/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.