


PROFESSIONAL LINE


Tratamentos de proteção

AS 930 CP

Tratamento protetor antimanchas e antiácido à base de solvente com efeito brilho, para mármore, travertino, calcário e materiais sensíveis a ácidos

AS 930 CP É um tratamento protetor monocomponente anti-manchas e antiácido com efeito brilhante.

AS 930 CP É indicado para aplicação em bancadas e mesas de materiais sensíveis a ácidos como mármore, travertino e calcário.

AS 930 CP Proporciona um acabamento brilhante que realça a beleza natural do material sobre o qual é aplicado. A fórmula monocomponente e a aplicação em poucos passos simples tornam o produto prático e funcional.

- BENEFÍCIOS** ✓
- ✓ Excelentes propriedades antiácidas
 - ✓ Excelentes propriedades anti-manchas
 - ✓ Não amarela com o tempo
 - ✓ Segurança certificada para aplicações em superfícies de contato com alimentos

USOS **Produto para aplicação interior.**
 Produto ideal para aplicação em: Mármore, travertino, calcário e todos os demais materiais sensíveis a ácidos.

COBERTURA 15/20 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO Aplicador de lã de carneiro, esponja ou disco de melamina

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpiar el sustrato, teniendo cuidado de eliminar el polvo y residuos de la superficie.
- Certifique-se de aplicar o produto em um ambiente controlado em termos de sujeira e poeira
- Não aplicar **AS 930 CP** sobre suportes húmidos.
- Não aplique **AS 930 CP** em substratos superaquecidos
- Se presente, proteja as superfícies adjacentes nas quais não se pretende aplicar o produto.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

- Agitar antes de usar
- Aplicar o produto uniformemente na superfície.
- Distribuir o produto sobre a superfície com aplicador de lã de carneiro e/ou disco melamínico. Preste atenção para distribuir o produto de maneira uniforme, certificando-se de cobrir toda a superfície, criando uma camada completa e uniforme de produto. Não deixe o produto secar durante esta fase de distribuição.
- Para grandes superfícies recomendamos proceder por etapas, mantendo sempre o tempo de aplicação em 5 minutos.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

faber[®]
TILE & STONE CARE

APLICAÇÃO PASSOS

- Terminada a aplicação, podem observar-se imperfeições na superfície que se nivelarão autonomamente durante a fase de secagem. É imprescindível deixar o produto secar sem maiores intervenções.
- O produto estará completamente seco em 1-2 horas após a aplicação, mas o máximo desempenho antimanchas e antiácido do produto é alcançado 24 horas após a aplicação.

Tempo de secagem

Recomendamos aguardar 24 horas após a aplicação do tratamento antes de retomar o uso normal da superfície tratada.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a manutenção de uma superfície tratada com **AS 930 CP** nós recomendamos **CP 5**
- Para decapagem de **AS 930 CP** Sugerimos realizar uma dupla decapagem utilizando **DEC 21** y **FABER 30**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Não aplique o produto em superfície suja
- Não aplique o produto sobre superfície molhada
- Não aplique o produto em superfícies exteriores
- Não aplique o produto no solo
- Não aplique o produto sobre superfície superaquecida
- Após a aplicação do **AS 930 CP** é imprescindível deixá-lo secar espontaneamente sem maiores intervenções. Isso evitará irregularidades após a secagem.
- Para garantir a máxima proteção e eficácia do produto, é fundamental reduzir o uso de lâminas e objetos pontiagudos diretamente na superfície. Obtenha tábuas de corte.
- Antes de proceder à aplicação do produto em toda a superfície, é preferível realizar um teste preventivo numa parte do material que não esteja visível ou não colocada, para avaliar a sua adequação ao uso pretendido.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com aguarrás.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Transparente
Odor	Solvente
Gravidade específica a 20°C:	963 ± 10 g/l
ponto de fulgor (ASTM D 56)	17°C

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

12 meses na embalagem original, fechada e conservada em local seco

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



EMBALAGEM

Garrafas de 1 kg - 12 garrafas por caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 2.0 – 16/12/2025

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%